

Powerfix

Hoog actieve basisreiniger, zuur

- ▲ Hoogactieve basisreiniger met fosforzuur
- ▲ Verwijdert hardnekkige kalkresten en kalkzeep
- ▲ Gebruik op zuurgevoelige oppervlakken leidt tot onherstelbare materiaalschade
- ▲ RK-vermelding



Toepassingsgebied

Toepasbaar op zuur- en waterbestendige oppervlakken en voorwerpen in zwembaden, sanitaire en natte ruimten. Zuurgevoelige oppervlakken, zoals beschadigde chroomlagen op armaturen, messing, eloxaal, polyamide en zuurgevoelige natuur- en kunststeen, kunnen door zure producten worden beschadigd.

Toepassing

Controleer vóór het eerste gebruik op een onopvallende plek of het materiaal het product verdraagt. In principe moeten voegen vooraf met koud water worden bevochtigd. Extreme afzettingen kunnen plaatselijk met het onverdunde product worden behandeld. Aangrenzende oppervlakken of voorwerpen moeten worden beschermd. Spoel alle bewerkte oppervlakken met water na.

Basisreiniging (zuurbewerking/ontkalken):

Afhankelijk van de vervuiling 1–2,5 L op 8 L koud water.

Bevochtig het oppervlak van tevoren met water. Verdeel de reinigungsoplossing over de vloer, laat kort inwerken, schrob, zuig de vuil-wateroplossing op en spoel grondig na met water. Verbruik: 70,0 ml/m².

Schuimreiniging:

Bevochtig het oppervlak van tevoren met water. Giet het product onverdund in het reservoir. Stel de dosering afhankelijk van de vervuiling in op 1:4 tot 1:10, schuim het oppervlak in en spoel na een korte inwerktijd met schoon water af. Verbruik: 50,0 ml/m².



Aanwijzingen

Wij zijn niet aansprakelijk voor de ontstane schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik van dit middel. Geen consumptiegoederen volgens 1999/44/EG art. 1!

Productsamenstelling (volgens 648/2004/EG)

Niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen < 5 %, anorganische zuren, organische zuren, roestwerend middel, kleurstoffen, geurstoffen (Amylcinamal, Citronello).

pH-waarde (concentraat): ca. 0,5

pH-waarde (gebruiksoplossing): ca. 1

Etikettering

Etikettering (in concentraat): GHS05, Gevaar. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H315 Veroorzaakt huidirritatie. P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bevat: Phosphoric Acid / Hydrochloric Acid / Trideceth 5-12 (INCI)

Artikelnummer	Verpakkingseenheid (VPE)	Hoeveelheid VPE per pallet
j400510	10 L kanister	60
j400572	200 L vat	2