

# Thermospeed

## Yüksek hızlı metalize emülsiyon cilası

### Özellikleri

Yüksek katı madde içerikli, kendiliğinden parlayan mükemmel bir film tabakası oluşturma özelliğine sahip, metalize emülsiyon cilası. Thermospeed; uzun ömürlü, kirlere ve silinmeye dirençli, yüksek kaliteli kaymaz bir yüzey sağlar. Yüksek devirli cilalamaya kusursuz yanıt verir, böylece aşınma izleri kolaylıkla yok edilirler. Dezenfektan içeren temizleyicilere karşı mukavemetlidir.

### İçindekiler

Polimer çözeltileri, katı polietilen mum, suda çözünebilir solventler, reçine, plastikleştiriciler.

pH-değeri (konsantre): yaklaşık 8,5

### Kullanım Alanları

PVC, polyolefin, linolyum, doğal emiciler, suni sert zeminler ve asfalt gibi, suya karşı mukavemeti yüksek, temizlenmiş yüzeylerde kullanıma uygundur. Thermospeed'i PU ve PE içeren zeminlerde kullanmadan önce yapışkanlık testi uygulayınız.

### Kullanım Şekli

Ürünün sadece yeterince kurutulmuş yüzeylerde kullanıldığından emin olunuz. Ürünü yumuşak bir bez yardımıyla ve seyreltmeden ince bir tabaka halinde uygulayınız. Ürünün bez üzerinde kurumasından kaçınılmalı ve bidon kullanımdan sonra hemen kapatılmalıdır.

### Ana temizliği yapılmış yüzeyler:

Zemin malzemesinin emme gücüne göre takriben 30 dakikalık aralıklarla 2-3 kez sürülür.

### Cilalama:

Cila, kuruduktan sonra parlatılıp yüksek devirli (yaklaşık 1.000 r.p.m.) bir makine ve multi disk ile fikslenir. Böylece kaymayan bir yüzey elde edilir.



**Son Kat Cilası**

### Metrekare başına tüketim

Kaplama: Uygulama başına 25 ml

Profesyonel kullanımlar içindir!

### Paketleme

2 x 5 litre bidon  
200 litre varil

Ür. No. j 20 03 05

Ür. No. j 20 03 72

**Donmaya karşı koruyunuz!**

