

Powerfix

Aktif asit içeren kireç sökücü

Özellikleri

Fosforik asit içeren aktif kireç sökücü. Asitlere dayanıklı duvar, zemin ve benzeri yüzeylerdeki kireç birikintilerini ve pası temizler. Ürünün asitlere duyarlı yüzeylerde kullanımı, materyali geri dönüşsüz bir şekilde zedeleyecektir. Solüsyonun köpürmesi aktif kireç çözme sürecinin başladığını gösterir. Ürün kullanıldığı materyali koruyarak kireçten arındırır ve hoş bir koku bırakır.

İçindekiler (648/2004/EG göre)

Non-iyonik yüzey etkin maddeler < 5%, inorganik ve organik asitler, paslanma önleyiciler, boyar maddeler, esanslar (metilpropanal, sitronelol, amid sinamal).
pH-değeri (konsantre): yaklaşık 0,5 pH-değeri (kullanıma hazır solüsyon): yaklaşık 1

Kullanım Alanları

Yüzme havuzları, sıhhi alanlar ve seramik duvar, yer karoları ve tuvalet klozetleri gibi asitlere ve suya dayanıklı yüzeylerin temizliği için uygundur. Aynı zamanda taş yüzeyler, tuğla, granit ve kuvarzit üzerindeki kireç kalıntılarını da çıkarır. Asitlere duyarlı yüzeyler, özellikle metal, alüminyum ve paslanmaz çelik yüzeyler solüsyona ya da buharına maruz bırakılmamalıdır.

Kromajlı ya da kromajsız piring, enamel, tuvalet kapakları, sentetik materyalden mamul kısımlar, anotlu alüminyum ve asitlere duyarlı doğal ya da suni taş yüzeyler için kullanımı uygun değildir.

Kullanım Şekli

İlk uygulamadan önce küçük bir bölgeyi asitlere karşı dayanıklı olup olmadığını anlamak için test ediniz. Temizleme solüsyonunun kurumasına izin vermeyin. Ürünün kullanıldığı mekanlar hem kullanım öncesi hem de sonrasında çok iyi havalandırılmalıdır.

Temizleme / Kireç sökme:


Kireç tabakasının yoğunluğuna göre 2-4 litre ürünü 8 litre soğuk suda seyreltin. İnatçı birikintiler için seyreltmeden kullanın.

Uygulanacak yüzeyi önce temiz suyla ıslatın. Daha sonra hazırladığınız solüsyonu yüzeye yayın, döner fırçalı zemin bakım makinesi ile çalışın ve bir müddet etki etmesini bekledikten sonra suyla iyice durulayın.

Köpüklü temizlik:

Ürünü köpük tabancasının içine koyun. Tabakanın yoğunluğuna göre 1:4 ile 1:10 oranında seyreltin. Köpüğü yüzeye uygulayın. 10 dakika sonra suyla iyice durulayın.

Uyarı: Kiehl ürünün usule uygun olmayan kullanımı ve bundan doğacak zararlar için hiçbir sorumluluğu kabul etmez.



Sıhhi Temizlik

Metrekare başına tüketim

Temizleme / Kireç sökme: 100 ml
Köpüklü temizlik: 50 ml

GHS 05, TEHLIKE! (konsantre formda);
H315 Cilt tahrişine yol açar. H318 Ciddi göz hasarına yol açar. P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın. P280 Koruma eldiveni/ göz koruması kullanınız.
P305/351/338 GÖZ İLE TEMASı HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
İçerir: Phosphoric Acid / Hydrochlorid Acid / Trideceth 5-12 (INCI).
Profesyonel kullanımlar içindir!

Paketleme

10 litre bidon

Ürün. No. j 40 05 10

