

# Grasset

## Yağ giderici

### Özellikleri

Yağ, içyağı ve nebati ya da hayvansal albümin birikintilerini yok etmek için dizayn edilmiş, alkali ve hızlı tesirli deterjan. Grasset hem soğuk hem de sıcak suyla kullanılabilir ve iyi bir paslanma koruması sağlar. Ürün, gıda bulundurulmuş alanların temizliği için uygun olan maddeler içerir.

### İçindekiler (648/2004/EC' ye göre)

Aniyonik yüzey etkin maddeler, non-iyonik yüzey etkin maddeler, sabun < %5, suda çözünebilen solventler, fosfatlar < %5, alkaliler.  
pH-değeri (konsantr): yaklaşık 13 pH-değeri (kullanıma hazır solüsyon): yaklaşık 11

### Kullanım Alanları

Yemek üretim tesisleri, kasap dükkanları ve mezbahalar, mandıralar, peynir mandıraları, ekmeğin fırınları, hastaneler ve oteller gibi gıda işleme alanlarının suya ve alkalilere dayanıklı duvar ve yer zeminlerinin temizliğinde kullanıma uygundur. Köpük yapıcı makineler için de uygundur. Paslanma koruması sayesinde Grasset, anotlu alüminyum üzerinde de kullanılabilir. Linolyum ve su çözeltili vernik benzeri alkalilere duyarlı yüzeylerde kullanıma uygun değildir.

### Kullanım Şekli

İlk uygulamadan önce küçük bir bölgeyi materyalin alkali direncini öğrenmek için test edin.

#### Rutin temizleme

(silme, mekanik ıslak temizlik, yüzey temizliği):  
8 litre suya 50-200 ml (1-4 sıklık).



#### Derinlemesine temizlik:

8 litre suya 1 litre katın, döner başlıklı makine ile temizleyin ve vakumlayın.

#### Köpüklü temizlik:

Köpük aparatının haznesini seyreltilmemiş ürünle doldurun. Kirlerin yoğunluğuna göre, meme ayarını 1:4 ila 1:10 şeklinde yapın. Yüzeyi köpüklendirin. 10 dakika etki etmesini bekledikten sonra temiz suyla durulayın.

#### İnatçı kirlerin temizliği:

Grasset' i seyreltmeden kullanın.

Gıda maddeleriyle doğrudan temas eden çalışma alanları ve mutfak tezgahları musluk suyu ile iyice temizlenmelidir. İnatçı yağ birikimi durumlarında, sıcak su (40°-60° C civarında) Grasset'in etkisini hızlandırır. Yağ ve albümin birikimlerinde Grasset'i ilk önce soğuk suyla tavsiye edilen şekilde solüsyon haline getirerek kullanın. Daha sonra, zemini döner başlıklı makinenin tankından alacağınız sıcak su ile ovarak temizleyin.

Uyarı: Kiehl ürünün usule uygun olmayan kullanımı ve bundan doğacak zararlar için hiçbir sorumluluğu kabul etmez.

**Mutfak  
Temizliği**

### Metrekare başına tüketim

Silme / mekanik ıslak temizlik:	0.5-1 ml
Yüzey temizliği:	1 ml
Derinlemesine temizlik:	40 ml
Köpüklü temizlik:	20 ml

GHS 05, TEHLIKE! (konsantr formda);  
H315 Cilt tahrişine yol açar. H318 Ciddi göz hasarına yol açar. P280 Koruma eldiveni/ göz koruması kullanınız. P305/351/338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. P308/313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.  
İçerir: Trideceth 5-12 / TEA-Dodecylbenzenesulfonate / Potassium Silicate (INCI).

**Profesyonel kullanımlar içindir!**

### Paketleme

6 x 1 litre şişelik koli  
2 x 5 litre bidon

Ür. No. j 55 04 01  
Ür. No. j 55 04 05

