

601 Fortex Plus

Nettoyant intensif, détartrant puissant

- ▲ Optimisé pour l'utilisation lors des nettoyages de halls/baies
- ▲ Adapté pour le nettoyage de sols et murs résistant à l'acide chlorhydrique
- ▲ Dissout également les dépôts de calcaire et de rouille les plus tenaces
- ▲ Dissout efficacement toutes les salissures courantes dans les stations de lavage
- ▲ Utilisation très économique grâce à la très forte concentration du produit
- ▲ Exempt d'acide fluorhydrique et de composés produisant de l'acide fluorhydrique (par ex. NH_4HF_2)



Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible. Traiter par petites surfaces. Appliquer uniquement sur des matériaux résistant à l'acide chlorhydrique.

Le produit peut être prédilué

Utilisation pur ou prédilué via un dispositif de dosage adapté. Les conditions de stockage et la qualité d'eau peuvent réduire la durée de conservation des dilutions.

Détergent pour matériels et aires de lavage :

en application mousse ou en pulvérisation (1:1-1:10).

Appliquer le produit et laisser agir. En cas de salissures tenaces, travailler ensuite avec un pad adapté si besoin. Après le temps de contact, rincer soigneusement avec beaucoup d'eau à faible pression.

Indications

Toujours maintenir les contenants fermés et faire passer les tuyaux d'aspiration à travers le bouchon. En raison des matières premières naturelles, la coloration du produit peut varier ou un trouble peut apparaître sans aucune incidence sur la qualité du produit. Ne pas laisser sécher et rincer soigneusement et abondamment à l'eau. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques 5-15 %, acides inorganiques, solvants hydrosolubles, inhibiteurs de corrosion, colorants, parfums (Amylcinnamal, Citronellol, Hexyl Cinnamal).
pH produit concentré : < 0,5

Marquage

Marquage (produit concentré) : SGH05, Danger. H290 Peut être corrosif pour les métaux. H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin. Contient : Phosphoric Acid / Hydrochloric Acid (INCI)

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Contenu en kg	Nombre UC par palette
c601029	Bidon de 10 kg		60
c601025	Bidon de 25 kg		24
c601073	Fût de 220 L	260	2
c601090	Container de 1000 L	1184	1