

602 Fortex Pro

Nettoyant d'entretien, détartrant et doux

- ▲ Adapté pour le nettoyage de sols, murs, certains équipements de matériels de lavage, brosses et surfaces vitrées
- ▲ Dissout les dépôts tenaces de calcaire et de rouille
- ▲ Dissout efficacement toutes les salissures courantes dans les stations de lavage
- ▲ Entretien et protège grâce à une protection anticorrosion
- ▲ Traitement adapté pour l'utilisation dans les lave-roues
- ▲ Utilisation très économique grâce à la très forte concentration du produit
- ▲ Exempt d'acide sulfurique, d'acide chlorhydrique et d'acide fluorhydrique



Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible. Traiter par petites surfaces.

Le produit peut être prédilué

Utilisation pur ou prédilué via un dispositif de dosage adapté. Les conditions de stockage et la qualité d'eau peuvent réduire la durée de conservation des dilutions.

Détergent pour matériels et aires de lavage :

en application mousse ou en pulvérisation (1:1-1:10).

Appliquer le produit et laisser agir. En cas de salissures tenaces, travailler ensuite avec un pad adapté si besoin. Après le temps de contact, rincer soigneusement avec beaucoup d'eau à faible pression.

Nettoyant intensif :

Dans les lave-roues automatiques en application par trempage ou pulvérisation.

Choisir le dosage selon le fabricant du matériel et respecter les indications du fabricant de jantes. Appliquer uniquement sur des surfaces résistantes (par ex. jantes alu peintes en bon état).

Indications

Toujours maintenir les contenants fermés et faire passer les tuyaux d'aspiration à travers le bouchon. En raison des matières premières naturelles, la coloration du produit peut varier ou un trouble peut apparaître sans aucune incidence sur la qualité du produit. Ne pas laisser sécher et rincer soigneusement et abondamment à l'eau. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques 5-15 %, acides inorganiques, solvants hydrosolubles, inhibiteurs de corrosion, parfums (Limonene).
pH produit concentré : < 0,5

Marquage

Marquage (produit concentré) : SGH05, Danger. H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin. Contient : Phosphoric Acid (INCI)

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Contenu en kg	Nombre UC par palette
c602029	Bidon de 10 kg		60
c602073	Fût de 220 L	269	2