

# Thermodur-schwarz

## Универсальная дисперсия для асфальтовых покрытий

- ▲ Самоблестящая синтетическая дисперсия
- ▲ Замечательные плёнкообразующие свойства
- ▲ Особо изностостойкое, грязеотталкивающее, нестирающееся при влажной уборке и предотвращающее скольжение средство
- ▲ Очень хорошая водостойкость



### Область применения

Для нанесения на водостойкие, прошедшие глубокую очистку чёрные промышленные полы, например, на асфальтовые плиты.

### Применение

Перед первым применением следует проверить материал в малозаметном месте на устойчивость к воздействию средства. Не допускать высыхания средства на флаумере. После использования немедленно закрыть канистру. Во время нанесения и просыхания средства не допускать сквозняка. Взболтать средство перед использованием!

### Нанесение защитного покрытия:

В зависимости от впитывающей способности поверхности 2–3 слоя с интервалом прибл. 30 минут. После выполнения глубокой чистки и короткого времени высыхания нанести неразведённое средство тонким слоем, например, с помощью плоского мопа или шубки. Расход: 25,0 мл/м<sup>2</sup> на нанесение.

Во избежание механического истирания включений чёрного цвета, следует нанести дополнительный слой средством Thermodur (бесцветное, № арт. j200205).



### Указания

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства. Только для профессионального использования! Беречь от мороза.

### Состав

Полимерные дисперсии, твёрдые полиэтиленовые воски, водорастворимые растворители, сшивающие смолы, пластификаторы, красители, консерванты.  
показатель pH в концентрате: прибл. 8,5