

Kiehl-Parketto-care

Самоблестящая защитная дисперсия для деревянных полов

- ▲ Не содержит солей металлов
- ▲ Замечательные плёнообразующие свойства
- ▲ Можно применять в разбавленном или в неразбавленном виде
- ▲ С сертификатом по стандарту DIN 18032
- ▲ Коэффициент трения скольжения от 0,4 до 0,6 μ
- ▲ Лёгкое удаление следов от обуви за счёт полирования (прибл. 1000 об/мин)
- ▲ Оптимально поддается полированию
- ▲ Не содержит трибутоксидилфосфата



DIN 18032

Область применения

Можно применять на лакированных поверхностях из натурального дерева. На паркетной доске перед нанесением следует выполнить тест на прилипание.

Применение

Перед первым применением следует проверить материал в малозаметном месте на устойчивость к воздействию средства. Гарантия безупречного прилипания и внешнего вида возможна только при нанесении на чистые, без разделительных средств и профессионально подготовленные поверхности. Не допускать высыхания средства на флаумере. После использования немедленно закрыть канистру. Во время нанесения и просыхания средства не допускать сквозняка. Слишком мокрая уборка или образование лужиц могут привести к повреждению деревянных поверхностей.

Подготовка поверхностей:

С новых лакированных деревянных поверхностей следует удалить пыль влажными салфетками. Прилипшую грязь удалить мокрой уборкой с помощью средства Kiehl-Parketto-clean-Konzentrat. Паркетный пол со следами износа перед нанесением защитного покрытия очистить методом сухой чистки (Kiehl-Legno-Pad). Возникшую при чистке пыль удалить.

Нанесение защитного покрытия:

В зависимости от впитывающей способности поверхности 1–2 слоя с интервалом прибл. 90 минут. После подготовки поверхностей нанести неразведённое средство тонким слоем, например, с помощью плоского мопа или шубки. Расход: 25,0–30,0 мл/м² на нанесение.

Распылительная уборка (для исправления локальных повреждений микрозащитной плёнки):

Развести средство холодной водой в соотношении 1:1.

Обработать с помощью распылителя и полировальной машины (прибл. 1000 об/мин). Расход: 1,5 мл/м².

Периодический уход:

250 мл на 8 л холодной воды.

Окунуть флаумер в чистящий раствор, тщательно отжать и протереть поверхность. Расход: 1,0 мл/м².

Полирование:

Если время от времени выполнять полирование (прибл. 1000 об/мин), то защитные компоненты уплотняются, следы проходимости устраняются, а износостойкость повышается.



Указания

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства. Беречь от мороза.

Номер артикула	Упаковочная единица (уп)	Количество упаковочных единиц на палете
j221001	6 PCR-бутылок x 1 л (коробка)	84
j221005	2 PCR-канистры x 5 л (коробка)	56

Kiehl-Parketto-care

Самоблестящая защитная дисперсия для деревянных полов

Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС)

Неионогенные ПАВ < 5 %, полимерные дисперсии без солей металлов, полиэтиленовые воски, присадки, ароматизаторы, консерванты (Sodium Pyrithione, Benzisothiazolinone).
показатель pH в концентрате: прибл. 7,5