175 Poudromax

High-Level Reinigungspulver für Pulverdosieranlagen

- Hervorragende Reinigungsleistung gegenüber Straßenschmutz, Insekten, organischen Verschmutzungen und Bremsabrieb
- Hervorragende Anlösekraft gegenüber statisch anhaftendem Schmutz
- Hohes Schaumpotential, dadurch auch für Schaumbürsten geeignet
- Schafft eine angenehm und intensiv duftende Atmosphäre auf dem Waschplatz
- Verhält sich besonders materialschonend am Fahrzeug und an Waschanlagentechnik
- Hervorragende Löslichkeit und konstante Rieselfähigkeit durch optimierte Partikelgrößenverteilung
- Umweltbewusste und schonende Zusammensetzung
- Besonders ökonomisch einsetzbar durch sehr leistungsfähige Wirkstoffkombination
- Frei von EDTA und NTA

1 : 100

Anwendung

Zur Vermeidung von Verklumpungen, Vorlagebehälter entsprechend des Waschaufkommens ggf. nicht vollständig füllen.

Über eine Pulverdosieranlage dem Wasserbehälter zuführen.

Vor- und Intensivreiniger:
In SB-Waschplatzanlagen als HD-Anwendung (8–16 g/min; 0,08–0,32 %; 1:300–1200).
Die benötigte Produktmenge ist von der verwendeten Wassermenge abhängig. Die Dosierung soll je nach gewünschtem Schaumbild und Reinigungsbedarf eingestellt werden.

Hinweise

Produkt trocken und gut verschlossen lagern. Ungleichmäßige Verteilung der farbigen Bestandteile ohne Qualitätsverlust möglich. Bei hoher Wassertemperatur (> 40 °C) und/oder Wasserhärte (> 4,5 mmol/L ≈ 25 °dH), kann zur Vermeidung von Kalkbildung die Zudosierung von "316 Calciel" sinnvoll sein. Flächendeckend und sättigend auftragen. Reinigungslösung nicht antrocknen lassen. Die Angaben der Anlagenhersteller sind unbedingt zu beachten. Bei nicht sach- und fachgerechter Anwendung wird keine Haftung übernommen! Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside 5–15 %, anionische Tenside < 5 %, Phosphate > 30 %, Alkalien, Additive, Duftstoffe.
pH-Wert (1:100): 10,5

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS07, Achtung. H319 Verursacht schwere Augenreizung. P260 Staub/Aerosol nicht einatmen. P280 Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
c175027	25 kg Sack	24

www.kiehl-group.com