

Thermodur

Metallisert emulsjon polish

Egenskaper

Metallisert polish med et høyt tørrstoffinnhold og som danner en effektiv selvblank overflatefilm. Thermodur er et høykvalitets produkt som er skli-hemmende, spesielt slitesterk, smussavvisend og hurtigtørkende. Belegget er motstandsdyktig mot desinfiserende rengjøringsmidler.

Ingredienser

Polymerdispersjoner, hard polyetylen-voks, vann-oppløselige oppløsningsmidler, harpikser, myknere. pH-verdi (konsentrat): ca. 8.5

Bruksområder

Egnet til bruk på vann-resistente, rensed gulvbelegg, for eksempel PVC, polyolefin, linoleum, absorberende naturlig og kunstig stein, asfalt, etc.
Før du bruker Thermodur på PU eller PE gulvbelegg, kan du gjøre en test på et lite synlig område.

Bruksanvisning

Sørg for at produktet bare brukes på tilstrekkelig tørket gulvbelegg.
Påfør produktet uforynnet i et tynt lag med en flat mopp. Ikke la produktet tørke på mopp og straks lukke beholderen etter bruk.

Belegg strippede gulv:

Avhengig av absorpsjonsevne gulvnivå, 2-3 påføringer med ca. 30-minutters intervaller kan være nødvendig.



Gulv behandling

23.10.2013

10.11.2008

Forbruk per kvadratmeter

Belegg: 25 ml per påføring

Ikke forbrukerprodukt i henhold til 1999/44/EF Art. 1. Kun til profesjonelt bruk.

Forpakning

Kartong med 2 x 5 liters kanner
200 liters fat

Art. Nr. j 20 02 05
Art. Nr. j 20 02 72
Beskytt mot frost!

