

Procur Konsantre

Özel bakım ve temizleme

Özellikleri

Derinlemesine temizler, zemin yüzeyini özel bakım maddeleri ve mükemmel bir cila tabakasıyla kaplar. Bu tabaka sakız, kendinden yapışkanlı etiketler ve topuk lastiği izlerini gözle görülür biçimde azaltır. Procur Konsantre mat bir görünüm sağlayarak iz bırakmadan kurur ve uygun oranda kullanılması halinde kaymayan bir yüzey oluşturur. Ürün, 0,4 ila 0,6 u arasında bir kayganlık değeriyle, DIN 18032 Alman Endüstriyel Norm'u karşılar ve bu sebeple de spor salonlarının zeminlerinde kullanıma uygundur (ürün testleri Baden-Württemberg, Almanya'da bulunan FMPA Otto-Graf Enstitüsü'nde yapılmıştır.)

İçindekiler

Non-iyonik yüzey etkin maddeler 5-15%, suda çözünebilir solventler, bakım maddeleri, katkı maddeleri, boyar maddeler, esans (linalol), koruyucular (metil-/metilkloroizothiazolinon).
pH-değeri (konsantre): yaklaşık 4,5
pH-değeri (kullanıma hazır solüsyon): yaklaşık 7

Kullanım Alanları

PVC, linolyum, kauçuk, polyolefin, mermer, palladyen fayans, kalıp reçine ve kaplama zeminler gibi, tüm suya dayanıklı ve sert yüzeylerde kullanıma uygundur. Özellikle kaymayan zeminlere ihtiyaç duyulan spor salonları ve huzurevleri benzeri mekanlar için dizayn edilmiştir.

Kullanım Şekli

1 uygulamalık ölçek (poşet ya da ölçek kapağı) = 25 ml

Rutin temizleme (silme / mekanik ıslak temizleme):

8 litre suya 1 ölçek.
Seyreltme için Dosifill ölçek 1:320.

Cilalama:

Yüzeyi arada bir cilalamak (yaklaşık 1.000 r.p.m devirle) bakım özelliklerini güçlendirir, ayak izlerini önler ve dayanıklılığı artırır.

Mikro-koruma:

1 litre soğuk suya 1 ölçek.



Bakım Temizliği

Metrekare başına tüketim

Silme / mekanik ıslak temizlik: 0,12-0,15 ml
Mikro-koruma: 0,75 ml

Profesyonel kullanımlar içindir!

Paketleme

240 x 25 ml poşetlik koli
6 x 1 litre ölçek şişelik koli
10 litre bidon
200 litre varil
Dosifill ölçek 1:320

Ür. No. j 30 05 54
Ür. No. j 30 05 02
Ür. No. j 30 05 10
Ür. No. j 30 05 72
Ür. No. z 12 10 11

