

Carp-Acryl

Halı şampuanı

Özellikleri

Halıların Carp-Acryl ile şampuanlanması, son derece aktif, lif koruyucu bir köpük oluşturur. Bu köpük kurduğunda, liflere yapışmayan (anti-kir etkisi) polimer ve kir yığışmaları oluşur. Eğer aşırı köpüklenme meydana gelirse (örn. önceki temizliklerden kalan yüzey etkin maddelerin artıklarından dolayı), bu köpüğü bir ıslak vakumlu temizleyici ya da püskürtme-vakumlama makinesiyle vakumlayın.

İçindekiler (648/2004/EC' ye göre)

Aniyonik yüzey etkin maddeler < 5%, fosfatlar < 5%, polimer çözeltiler, esanslar, koruyucular (metil-/metilkloroisothiazolinone).
pH-değeri (konsantr): yaklaşık 8 pH-değeri (kullanıma hazır): yaklaşık 8

Kullanım Alanları

Tüm boya bırakmaz ve neme dayanıklı zemin kaplamalarında kullanıma uygundur.

Kullanım Şekli

Uygulamadan önce halıyı iyice süpürünüz.

Şampuanlama:

Kirlerin yoğunluğuna göre 1-1,5 litre ürünü 8 litre soğuk suyla seyreltin. Solüsyonu döner başlıklı makinenin tankına doldurun ve makineyi köpük oluşmaya başlayana kadar lastik veya PVC bir döşeme üzerinde çalıştırın. Halıyı dairesel hareketlerle şampuanlayın. Uygulamadan sonra halının havını kaldırın ve kuruyana kadar üzerinde yürümeyin. Bir sonraki rutin temizliğinize kadar halıyı kuru olarak süpürün.

Uyarı: Kiehl ürünün usule uygun olmayan kullanımı ve bundan doğacak zararlar için hiçbir sorumluluğu kabul etmez.



Halı Temizliği

Metrekare başına tüketim

Şampuanlama: 50 ml

Profesyonel kullanımlar içindir!

Paketleme

10 litre bidon
200 litre varil

Ür. No. j 60 01 10
Ür. No. j 60 01 72
Donmaya karşı koruyunuz!

