



Anwendungsverfahren

Spray-Cleanern mit Kiehl-Basic-Oil

Durch Spray-Cleanern werden hartnäckige haftende Verschmutzungen entfernt und abgenutzte Öberflächen durch Aufsprühen von geeigneten Pflegemitteln ergänzt. Dabei wird der Oberfläche farblich aufgefrischt.



Schritt 1: Vorarbeiten

Bei Bedarf aufstuhlen. Grobe, lose aufliegende Verschmutzungen durch Kehren oder Feuchtwischen (Gazetuch) entfernen.



Schritt 2: Maschine vorbereiten, Gebrauchslösung herstellen

Maschine auf Schäden überprüfen. Geeignetes Pad unter der Einscheibenmaschine befestigen. Kiehl-Basic-Oil in geeignete Sprühflasche umfüllen.



Schritt 3: Spray-Cleanern

Fläche abschnittsweise sparsam mit Produktlösung besprühen. Feuchte Fläche mit Maschine und geeignetem Pad bearbeiten, bis Glanz entsteht oder Verschmutzungen entfernt sind. Pads regelmäßig wenden bzw. gegen Neue austauschen.

Tipp!

Verwenden Sie beim Einsatz von High-Speed-Maschinen einen Anlaufstrombegrenzer, dieser verhindert, dass Sicherungen „herausspringen“.





Anwendungsverfahren

Spray-Cleanern mit Kiehl-Basic-Oil



Warnhinweis:

Sauerstofftrocknende Öle können in Verbindung mit Holzstaub, Tüchern, Pads und anderen saugfähigen Arbeitsmitteln zur Selbstentzündung führen. Deshalb müssen diese Arbeitsmittel mit Wasser getränkt und in einem luftdichtgeschlossenen Behältnis entsorgt werden. Örtliche Entsorgungsvorschriften beachten.



Schritt 4: Arbeitsgeräte reinigen

Reinigen Sie alle benötigten Arbeitsmittel gründlich mit Wasser.