



Anwendungsverfahren Trockenreinigung (Parkett)

Durch eine Trockenreinigung werden Pflegefilme und Verschmutzungen von Holz und Parkettoberflächen entfernt ohne den Boden durch Nässeinwirkung zu schädigen.



Schritt 1: Vorarbeiten

Bei Bedarf aufstuhlen. Grobe, lose aufliegende Verschmutzungen durch Kehren oder Feuchtwischen (Gazetuch) entfernen.



Schritt 2: Maschine aufrüsten

Einscheibenmaschine mit Absaugung und Saugkranz ausrüsten. Bei Bedarf Zusatzgewicht anbringen.



Schritt 3: Maschinelles Bearbeiten der Bodenfläche

Bodenbelag mit Kiehl-Legno-Pad in spiralförmigen, sich überlappenden Bahnen abfahren, bis der eingelagerte Schmutz sich gelöst hat und eine einheitliche, matte Oberfläche vorliegt. Bei Bedarf Kiehl-Legno-Pad umdrehen, oder gegen ein neues Pad austauschen.



Die Sicherheitsratschläge und Anwendungshinweise auf den Gebinden, der Produktinformation sowie dem Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Bitte beachten Sie auch die Reinigungs- und Pflegeempfehlungen der Hersteller sowie die Bedienungsanleitung der eingesetzten Maschinen und Geräte.



Anwendungsverfahren Trockenreinigung (Parkett)



Schritt 4: Reinigung der Randbereiche

Ränder, Ecken, Kanten und für die Maschine unzugängliche Stellen müssen manuell mit Handpad und Randputzgerät bearbeitet werden. Starke Schmutzkrusten eventuell mit Spachtel bearbeiten.



Schritt 5: Staubentfernung

Gereinigte Fläche mit Sauger gründlich absaugen, oder Staub mittels Feuchtwischen aufnehmen.



Schritt 6: Reinigen der Arbeitsgeräte

Einscheibenmaschine, Industriesauger usw. ausspülen und mit einem Tuch innen und außen reinigen. Kabel mit Tuch reinigen und dabei auf Beschädigungen überprüfen.

