



Anwendungsverfahren Wachsentfernung

Zur Entfernung von Lösungsmittelwachs, Teer, Öl, Bitumen und Absatzstrichen geeignet. Nur auf lösungsmittelbeständigen Untergründen anwenden, wie z. B. Holz, Kork und Tonziegel (Cotto).



Schritt 1: Maschinen und Geräte bereitstellen

Einscheibenmaschine mit Treibteller und lösungsmittelbeständigem Pad oder Bürste, Mopphalter und Bezüge, Klebeband, Neoprenabzieher, Putzwolle, Putzpapier

Persönliche Schutzausrüstung



Schritt 2: Angrenzende Bodenflächen schützen

Angrenzende Bodenflächen, Möbel, Inventar, Kabelschächte usw. mit Folie abdecken und mit wasserfestem, rückstandsfrei abziehbarem Klebeband befestigen.



Schritt 3: Grobschmutz entfernen

Grobschmutz durch Feuchtwischen oder Staubsaugen entfernen.



Die Sicherheitsratschläge und Anwendungshinweise auf den Gebinden, der Produktinformation sowie dem Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Bitte beachten Sie auch die Reinigungs- und Pflegeempfehlungen der Hersteller sowie die Bedienungsanleitung der eingesetzten Maschinen und Geräte.



Anwendungsverfahren Wachsentfernung



Schritt 4: Kiehl-Wax-Ex auftragen

Produktinformation beachten!

Kiehl-Wax-Ex auf ca. 5 m² Bodenfläche verteilen und mit Einscheibenmaschine und Pad oder Bürste scheuern. Randbereiche mit Handpad oder Spachtel bearbeiten. Danach die nächsten 5 m² bearbeiten.



Schritt 5: Gelöstes Wachs aufnehmen

Gelöstes Wachs und Schmutz mit Abzieher zusammenziehen und mit Putzwolle oder anderen saugfähigen Materialien aufnehmen. Keinen Wassersauger verwenden! Explosionsgefahr! Getränkte Tücher gemäß den örtlichen Entsorgungsvorschriften entsorgen.

