Способ применения

Удаление воска

Подходит для удаления воска с растворителем, смолы, масла, битума и следов от каблуков. Применять только на стойких к растворителям поверхностях, таких как дерево, пробка и глиняная плитка (котто).

Шаг 1: Подготовка машин и инструментов

Однодисковая машина с приводным диском и стойким к растворителям падом или щёткой, держатель мопов и мопы, скотч, неопреновый склиз, ветошь, бумага для чистки

Средства индивидуальной защиты

Шаг 2: Защита прилегающих участков пола

Накройте прилегающие поверхности пола, мебель, инвентарь, кабельные шахты и т.п. плёнкой и закрепите её водостойкой, не оставляющей следов при удалении клейкой лентой.

Шаг 3: Удаление крупной грязи

Удалите крупную грязь на полу или поверхности с помощью влажной уборки или пропылесосив.

Соблюдайте советы по безопасности и указания по применению на таре, а также информационный лист продукта и паспорт безопасности. Также соблюдайте рекомендации производителя по чистке и уходу, а также руководство по эксплуатации оборудования.

www.kiehl-group.com

Способ применения

Удаление воска

Шаг 4: Нанесение Kiehl-Wax-Ex

Ознакомьтесь с информационным листом!

Распределите Kiehl-Wax-Ex по поверхности пола площадью прибл. 5 м² и протрите однодисковой машиной с падом или щёткой. Обработайте участки по краям ручным падом или шпателем. Затем обработайте следующие 5 м² поверхности пола.

Шаг 5: Удаление отставшего воска

С помощью склиза соберите отставший воск и грязь и удалите их ветошью или другими материалами с хорошей впитывающей способностью. Не использовать водосос! Опасность взрыва! Пропитанные салфетки утилизируйте в соответствии с местными правилами утилизации отходов.

Соблюдайте советы по безопасности и указания по применению на таре, а также информационный лист продукта и паспорт безопасности. Также соблюдайте рекомендации производителя по чистке и уходу, а также руководство по эксплуатации оборудования.

www.kiehl-group.com