



www.kiehl-group.com

Nettoyage et entretien des sols en bois



Nos emballages sont de plus en plus nombreux à être fabriqués en matériau PCR.

Liste actuelle disponible auprès de notre service commercial.

Kiehl-Legnomat

Détergent autolaveuse pour
sols en bois

- ▲ Pour le nettoyage de fin de chantier et le nettoyage courant mécanisés
- ▲ Pour sols en bois non traités, huilés et vitrifiés
- ▲ Testé et approuvé par des experts



Kiehl-Wax-Ex

Décapant de cire inodore

- ▲ Solvants inodores et désaromatisés
- ▲ Élimine cires à base de solvants, goudron, huile, bitume et traces noires
- ▲ Ne doit être utilisé que sur des supports résistant aux solvants



Kiehl-Parketta

Cire liquide de qualité supérieure

- ▲ Cire solvantée de qualité supérieure
- ▲ Mise en œuvre facile
- ▲ Bon pouvoir pénétrant
- ▲ Pour sols en bois non traités, mais également cirés, huilés-cirés et vitrifiés-cirés en intérieur



Kiehl-Legnodur-TiGloss

Protection permanente
autolustrante à 2 composants

- ▲ Dispersion polyuréthane exempte de plastifiants. Sèche comme un vernis.
- ▲ Pour sols en bois, revêtements de sol souples, chape et béton
- ▲ Certifié selon DIN 18032, DIN EN 13036 et DIN EN 14904
- ▲ Haute résistance contre les produits chimiques, comme les désinfectants pour les mains
- ▲ Remise en état de la protection après un effleurage



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

20230109



Johannes KIEHL KG
Robert-Bosch-Straße 9
D-85235 Odelzhausen
Tél. +49 (0) 81 34 / 93 05-0
Fax +49 (0) 81 34 / 64 66
info@kiehl-group.com

KIEHL FRANCE S.A.R.L.
5 rue de Londres
F-67670 MOMMENHEIM
Tél. +33 (0) 3.88.59.52.25
Fax +33 (0) 3.88.59.52.20
info@kiehl.fr

KIEHL Schweiz AG
St. Dionys-Strasse 33
CH-8645 Jona
Tél. +41 (0) 55 / 254 74 74
Fax +41 (0) 55 / 254 74 75
ch@kiehl-group.com

Kiehl-Basic-Oil

Huile d'imprégnation


- ▲ Pour l'huilage de base et d'entretien
- ▲ À base de matières premières renouvelables
- ▲ Avive la couleur
- ▲ Bon pouvoir pénétrant
- ▲ Bonnes qualités de garnissage
- ▲ Durcissement en seulement 1-3 jours



Kiehl-PurOil

Huile imprégnante phase aqueuse

- ▲ Sans odeur après durcissement
- ▲ Exempt de métaux lourds, solvants, formaldéhyde et parfums
- ▲ Pour l'huilage de surfaces en bois et de pierres artificielles poreuses
- ▲ Accessible après 2 heures, essuyable après 24 heures
- ▲ Écolabel européen



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



EU Ecolabel:
DE/044/012



▲ Traitement optimal du bois

▲ Produits novateurs

Kiehl-Legnodur-brillant

Protection permanente autolustrante à 1 composant

- ▲ Pour sols en bois, revêtements de sol souples, chape et béton
- ▲ Très résistant à l'usure
- ▲ Remise en état de la protection après un effleurage



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).




www.blauer-engel.de/uz12a



Kiehl-Legnodur-satina

Protection permanente satinée à 1 composant

- ▲ Pour sols en bois, revêtements de sol souples, chape et béton
- ▲ Très résistant à l'usure
- ▲ Remise en état de la protection après un effleurage



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



www.blauer-engel.de/uz12a




Kiehl-Eco-Refresher

Huile d'entretien filmogène phase aqueuse

- ▲ Pour l'entretien de toutes les essences de bois européennes
- ▲ Exempt de métaux lourds, solvants, formaldéhyde et parfums
- ▲ Accessible après 2 heures, essuyable après 2 jours
- ▲ Écolabel européen



EU Ecolabel:
DE/044/010



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Kiehl-Parkettin concentré

Nettoyant d'entretien pour sols en bois

- ▲ Protège durablement contre les infiltrations d'humidité
- ▲ Pour les surfaces en bois traitées, parquets finis en usine et sols stratifiés
- ▲ Antisalissure
- ▲ DIN 18032 (convient pour les salles de sport)

DIN 18032



Kiehl-Parketto-care-satina

Dispersion d'entretien satinée pour sols en bois

- ▲ Entretien et protection de sols en bois vitrifiés artisanalement et de parquets finis en usine
- ▲ Des applications répétées ne rendent pas les surfaces brillantes
- ▲ Utilisable pur ou dilué
- ▲ Exempt de TBEP




* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Kiehl-Legnodur-Titan 2.0

Protection permanente satinée à 2 composants

- ▲ Dispersion polyuréthane exempte de plastifiants. Sèche comme un vernis.
- ▲ Pour sols en bois, revêtements de sol souples, chape et béton
- ▲ Certifié selon DIN 18032, DIN EN 13036 et DIN EN 14904
- ▲ Haute résistance contre les produits chimiques, comme les désinfectants pour les mains
- ▲ Remise en état de la protection après un effleurage



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Kiehl-Parketto-clean concentré

Nettoyant pour sols en bois et stratifiés

- ▲ Pouvoir nettoyant élevé
- ▲ Exempt de savons et cires
- ▲ Respecte les matériaux
- ▲ Écolabels européen et autrichien



UW 1214



EU Ecolabel:
DE/020/390



Kiehl-Parketto-care

Dispersion d'entretien autolustrante pour sols en bois

- ▲ Entretien et protection de sols en bois vitrifiés artisanalement et de parquets finis en usine
- ▲ Utilisable pur ou dilué
- ▲ Dispersion synthétique non métallisée
- ▲ Exempt de TBEP
- ▲ DIN 18032 (convient pour les salles de sport)

DIN 18032



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Tous les produits sont disponibles dans d'autres conditionnements (voir tarif ou fiche technique du produit).

