

# 1042 Idropul VF

## Détergent liquide pour appareils et centres HP

- ▲ Efficacité de nettoyage très élevée contre le film routier, les insectes, les salissures organiques et les résidus de plaquettes de frein
- ▲ Excellente dissolution du film statique
- ▲ Préserve tout particulièrement les surfaces des véhicules et les matériels de lavage
- ▲ Composition particulièrement douce et respectueuse de l'environnement
- ▲ Utilisation très économique grâce à la très forte concentration du produit
- ▲ Exempt de NTA, de phosphates et de parfums



### Application

Appliquer uniquement sur des surfaces résistant à l'alcalinité (par ex. jantes alu peintes en bon état). Avant utilisation, respecter les indications du fabricant de matériaux et de surfaces. Si nécessaire, vérifier la résistance des matériaux. Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes.

### Le produit peut être prédilué

Utilisation pur ou prédilué via un dispositif de dosage adapté. Les conditions de stockage et la qualité d'eau peuvent réduire la durée de conservation des dilutions. Après une information adéquate du client, également adapté pour une utilisation par le client final.

### Détergent intensif et de pré lavage :

Dans les systèmes à basse pression pour application en pulvérisation (VL  $\geq$  1:60; PL  $\geq$  1:20; bus  $\geq$  1:20).

Dans les systèmes à haute pression pour application en pulvérisation (10–20 ml/min).

### Indications

Toujours maintenir les contenants fermés et faire passer les tuyaux d'aspiration à travers le bouchon. En raison des matières premières naturelles, la coloration du produit peut varier ou un trouble peut apparaître sans aucune incidence sur la qualité du produit. Si l'eau de lavage utilisée est  $> 40^\circ\text{C}$  et/ou la dureté est élevée ( $> 4,5 \text{ mmol/L} = 45^\circ\text{f}$ ), l'ajout de "316 Calciel" peut s'avérer utile pour éviter les dépôts de calcaire. Appliquer le produit uniformément en veillant à bien mouiller la surface. Ne pas laisser sécher la solution de nettoyage. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

### Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs anioniques  $< 5\%$ , EDTA 5–15 %, alcalis, inhibiteurs de corrosion.  
pH produit concentré : env. 13

### Marquage

Marquage (produit concentré) : SGH07, Attention. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H315 Provoque une irritation cutanée. P280 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Nombre UC par palette
c104225	Bidon de 25 kg	24
c104281	Bidon carwash de 11 kg	60