1042 Idropul VF

Detergente indicato per l'uso in idropulitrici e piste self-service

- Eccellenti prestazioni di pulizia contro lo sporco stradale, quello organico, insetti, e l'abrasione dei freni
- Ottimo potere solvente contro lo sporco statico
- È particolarmente delicato con i materiali sul veicolo e con i componenti dell'autolavaggio
- Composizione particolarmente rispettosa dell'ambiente e delicata
- Impiegabile in modalità economica grazie all'elevata concentrazione del prodotto
- Non contiene NTA, fosfati e profumi

1 : 60

1 : 20

Applicazione

Impiegare solo su superfici resistenti agli alcali (es. cerchi in lega verniciati e non danneggiati). Prima dell'uso, osservare le avvertenze del produttore del materiale e delle superfici e, se necessario, verificare la compatibilità dei materiali. Non impiegare su superfici calde.

Il prodotto può essere pre-diluito
Aggiungere puro o pre-diluito all'applicazione utilizzando un apposito dosatore. La durata della soluzione pre-diluita è condizionata dalla modalità di conservazione e dalla qualità dell'acqua. Dopo aver informato il cliente, adatto anche per l'impiego da parte dei clienti finali.

Detergente per prelavaggio e pulizia intensiva:
In sistemi a bassa pressione come applicazione spray (Autovettura ≥ 1:60; Autocarro ≥ 1:20; Autobus ≥ 1:20).
Nei sistemi ad alta pressione come applicazione spray (10–20 ml/min).

Avvertenze

Tenere sempre il contenitore chiuso ed utilizzare gli appositi tappi con passaggio per la tubazione. Sono possibili variazioni di colore e torbidità dovute alle materie prime naturali utilizzate, senza che ciò comporti una perdita di qualità. In caso di temperatura elevata dell'acqua (> 40 °C) e/o durezza dell'acqua (> 4,5 mmol/L ≈ 25 °dH), è possibile evitare la formazione di calcare con un'aggiunta di "316 Calciel". Applicare in modo abbondante e uniforme. Non lasciare asciugare la soluzione detergente. Si declina qualsiasi responsabilità in caso di applicazione non adeguata e non professionale! Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1!

Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi anionici < 5%, EDTA 5–15%, alcali, anticorrosivo.
Valore pH (prodotto concentrato): ca. 13

Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): SGA07, Attenzione. H319 Provoca grave irritazione oculare. H315 Provoca irritazione cutanea. P280 Indossare guanti/proteggere gli occhi. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Codice	Unità di misura (UM)	Numero di unità per pallet
c104225	Tanica da 25 kg	24
c104281	I-tan tanica da 11 kg	60

www.kiehl-group.com