

# 106 NeutroFoam Pro

## Schiuma “effetto neve” a pH neutro

- ▲ Nell'impiego in dispositivi a schiuma, volume della schiuma molto elevato, che rimane stabile particolarmente a lungo
- ▲ Rimuove la sporcizia normale dei veicoli
- ▲ Trasporta efficacemente lo sporco sciolto dalla superficie del veicolo
- ▲ È straordinariamente delicato con i materiali sul veicolo ed è pertanto adeguato al lavaggio manuale
- ▲ Crea una fragranza gradevole e delicata
- ▲ Impiegabile in modalità economica grazie all'elevata concentrazione del prodotto
- ▲ Non contiene EDTA, NTA né fosfati



### Applicazione

#### Il prodotto può essere pre-diluito

Aggiungere puro o pre-diluito all'applicazione utilizzando un apposito dosatore. La durata della soluzione pre-diluita è condizionata dalla modalità di conservazione e dalla qualità dell'acqua.

#### Schiuma:

In impianti di lavaggio automatizzati come schiuma attiva (7–15 ml/autovettura).

In impianti di lavaggio automatizzati come cascata di schiuma (es. muro di schiuma/effetto lava) (15–30 ml/autovettura).

In piste self-service come schiuma per spazzole (10–20 ml/min).

Il dosaggio può essere regolato in modo da garantire l'aspetto desiderato.

#### Lavaggio manuale del veicolo:

con spugna o panno e secchiello (1:750-1:1500).

Mescolare la soluzione di applicazione in un contenitore e agitare bene.

#### Avvertenze

Tenere sempre il contenitore chiuso ed utilizzare gli appositi tappi con passaggio per la tubazione. Sono possibili variazioni di colore e torbidità dovute alle materie prime naturali utilizzate, senza che ciò comporti una perdita di qualità. Si declina qualsiasi responsabilità in caso di applicazione non adeguata e non professionale! Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1!

#### Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi anionici 15–30%, solventi idrosolubili, additivi, anticorrosivo, profumi, coloranti, conservanti (2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-diol).

Valore pH (prodotto concentrato): ca. 8

#### Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): SGA07, Attenzione. H319 Provoca grave irritazione oculare. H315 Provoca irritazione cutanea. P280 Indossare guanti/proteggere gli occhi. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Codice	Unità di misura (UM)	Numero di unità per pallet
c106025	Tanica da 25 kg	24
c106073	Fusto da 220 L	2
c106090	Container da 1000 L	1