

107 ECOMAX Shampoo

Shampooing polyvalent pour le lavage de véhicules

- ▲ Dissout les salissures courantes sur les véhicules
- ▲ Élimine efficacement les salissures dissoutes de la surface du véhicule
- ▲ Préserve tout particulièrement les surfaces des véhicules, par conséquent également adapté pour le lavage manuel
- ▲ Diffuse un parfum agréable et délicat
- ▲ Parfums agréables, non allergisants et optimisés d'un point de vue environnemental
- ▲ Composition douce et respectueuse de l'environnement
- ▲ Performance environnementale récompensée par l'écolabel nordique (Nordic Swan)
- ▲ Utilisation économique grâce à la forte concentration du produit
- ▲ Exempt de EDTA, de NTA et de phosphates



ECOMAX



Application

Le produit peut être prédilué

Utilisation pur ou prédilué jusqu'à 1+9 via un dispositif de dosage adapté. Éventuellement utilisation manuelle. Les conditions de stockage et la qualité d'eau peuvent réduire la durée de conservation des dilutions.

Shampooing :

Dans les stations de lavage automatiques comme shampooing à brosse (5–10 ml/VL; 30–100 ml/PL; 5–10 ml/m de véhicule).

Dans les centres de lavage HP comme mousse à brosse (12–20 ml/min).

Dans les centres de lavage HP en application HP (10–20 ml/min).

Le dosage doit être réglé de façon à obtenir une légère formation de mousse lors de l'application.

Mousse :

Dans les stations de lavage automatiques comme mousse active (14–20 ml/VL).

Lavage manuel de véhicules :

(1–2 ml/L; 1:500-1:1000).

Lors du nettoyage avec une éponge ou un chiffon et un seau, choisir un dosage permettant d'obtenir une légère formation de mousse.

Indications

Toujours maintenir les contenants fermés et faire passer les tuyaux d'aspiration à travers le bouchon. En raison des matières premières naturelles, la coloration du produit peut varier ou un trouble peut apparaître sans aucune incidence sur la qualité du produit. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5 %, tensioactifs anioniques 5–15 %, additifs, colorants, parfums, conservateurs (Benzisothiazolinone).
pH produit concentré : env. 9

Marquage

Marquage (produit concentré) : SGH07, Attention. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. P280 Porter un équipement de protection des yeux. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Nombre UC par palette
c107081	Bidon carwash de 11 kg	60
c107025	Bidon de 25 kg	24
c107073	Fût de 220 L	2