

116 AciFoam

Schiumogeno acido per tunnel

- ▲ In caso di applicazione nei dispositivi schiumogeni, genera un elevato volume di schiuma, che può essere risciacquato particolarmente bene
- ▲ Rimuove la sporcizia normale dei veicoli
- ▲ Trasporta efficacemente lo sporco sciolto dalla superficie del veicolo
- ▲ È delicato con i materiali sul veicolo e con i componenti dell'autolavaggio
- ▲ Supporta il processo di asciugatura
- ▲ Ideale per l'impiego in modalità con acqua di riciclo
- ▲ Prodotto di neutralizzazione nei processi di lavaggio fortemente alcalini (es. tunnel di lavaggio "Express")
- ▲ Composizione rispettosa dell'ambiente e delicata
- ▲ Impiegabile in modalità economica grazie all'elevata concentrazione del prodotto
- ▲ Non contiene EDTA, NTA né fosfati



1 : 1000

Applicazione

Il prodotto può essere pre-diluito

Aggiungere puro o pre-diluito all'applicazione utilizzando un apposito dosatore. La durata della soluzione pre-diluita è condizionata dalla modalità di conservazione e dalla qualità dell'acqua.

Schiuma:

In impianti di lavaggio automatizzati come schiuma attiva (8–15 ml/autovettura).

In impianti di lavaggio automatizzati come cascata di schiuma (es. muro di schiuma/effetto lava) (15–30 ml/autovettura).

Shampoo:

In impianti di lavaggio automatizzati come schiuma per spazzolatura (5–15 ml/autovettura).

Avvertenze

Tenere sempre il contenitore chiuso ed utilizzare gli appositi tappi con passaggio per la tubazione. Sono possibili variazioni di colore e torbidità dovute alle materie prime naturali utilizzate, senza che ciò comporti una perdita di qualità. Si declina qualsiasi responsabilità in caso di applicazione non adeguata e non professionale! Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1!

Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi anfoteri 5–15%, acidi organici, anticorrosivo.
Valore pH (prodotto concentrato): ca. 1,5

Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): SGA05, Pericolo. H318 Provoca gravi lesioni oculari. P280 Proteggere gli occhi. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contiene: Alkylamidopropylbetaine (INCI)

Codice	Unità di misura (UM)	Numero di unità per pallet
c116025	Tanica da 25 kg	24
c116073	Fusto da 220 L	2