

121 ECOMAX Quattrowash

Пенообразующий универсальный очиститель

- ▲ Отличная эффективность очистки от уличной грязи, насекомых, органических загрязнений и продуктов износа тормозных накладок
- ▲ Очень хорошо размягчает налипшую грязь
- ▲ Отличается материалосжигающими свойствами в отношении автомобилей и автомоечного оборудования
- ▲ Создаёт объёмную пену
- ▲ Экологические свойства отмечены экологическим знаком «Северный лебедь»
- ▲ Чрезвычайно экологичный и щадящий по отношению к окружающей среде состав
- ▲ Экономное использование благодаря очень высокой концентрации средства
- ▲ Без ЭДТУ, НТК и фосфатов



ECOMAX



Применение

Применять только на щёлочестойких поверхностях (например, на неповреждённых лакированных алюминиевых колёсных дисках). Перед применением ознакомьтесь с указаниями производителя материалов и поверхностей, и при необходимости проверьте материал на совместимость со средством. Не применять на горячих поверхностях.

Средство можно предварительно развести

В подходящее дозирующее устройство добавить средство в чистом или предварительно разведённом виде. Срок годности разведённых растворов сокращается в условиях хранения и качестве воды. Допущено только для профессионального применения квалифицированными сотрудниками.

Средство для предварительной и интенсивной мойки:

В системах низкого и высокого давления в качестве аэрозольного или пенящегося применения (легковой автомобиль $\geq 1:60$; грузовой автомобиль $\geq 1:40$).

Очиститель колёсных дисков:

В системах низкого и высокого давления в качестве аэрозольного или пенящегося применения ($\geq 1:20$).

Пена:

В автоматических мойках в качестве активной пены (8–15 мл/легковой автомобиль).

Шампунь:

В автоматических мойках в качестве шампуня для чистки щёткой (5–15 мл/легковой автомобиль; 30–100 мл/грузовой автомобиль; 3–5 мл/м длины транспорта).

Указания

Постоянно держать резервуар закрытым и провести всасывающие трубопроводы через крышку. Возможно изменение цвета и помутнение из-за натуральных исходных материалов без потери качества. При высокой температуре воды ($> 40\text{ }^{\circ}\text{C}$) и (или) жёсткости воды ($> 4,5\text{ ммоль/л} \approx 25\text{ }^{\circ}\text{dH}$) целесообразно добавить средство «316 Calciel» для уменьшения образования накипи. Нанести по всей поверхности в достаточном количестве. Не допускать высыхания чистящего раствора на поверхности. Мы не несём ответственности за ущерб, нанесённый в результате неправильного и неквалифицированного применения! Только для профессионального использования!

Состав (в соответствии с 648/2004/EC)

Неионогенные ПАВ $< 5\%$, анионные ПАВ 5–15 %, щёлочи, комплексообразователи, ароматизаторы (Limonene, Linalool).
показатель pH в концентрате: $> 13,5$

Маркировка

Маркировка (в концентрате): G05, Опасен. H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. P280 Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P308+P313 ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ: Обратиться к врачу. Содержит: Sodium Hydroxide (INCI)

Номер артикула	Упаковочная единица (ue)	Количество упаковочных единиц на палете
c121081	Carwash-канистра x 11 кг	60
c121025	Канистра x 25 кг	24