

129 XMAX Rondo

Nettoyant jantes pour le cycle de pré lavage

- ▲ Efficacité de nettoyage maximale contre les résidus de plaquettes de frein, les légers dépôts de rouille et le film routier
- ▲ Excellente dissolution du film statique
- ▲ Contrairement aux produits acides, n'endommage pas les sols en béton non protégés
- ▲ Parfaitement adapté pour l'utilisation dans un fonctionnement avec de l'eau recyclée
- ▲ Mousse peu, par conséquent ne produit pas d'excédent de mousse dans les cuves du système même par forte affluence
- ▲ Parfum agréable et délicat
- ▲ Composition douce et respectueuse de l'environnement
- ▲ Utilisation particulièrement économique grâce à une concentration maximale du produit
- ▲ Exempt de EDTA, de NTA et de phosphates



XMAX



Application

Appliquer uniquement sur des surfaces résistant à l'alcalinité (par ex. jantes alu peintes en bon état). Avant utilisation, respecter les indications du fabricant de matériaux et de surfaces. Si nécessaire, vérifier la résistance des matériaux. Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes.

Le produit peut être pré dilué

Utilisation pur ou pré dilué via un dispositif de dosage adapté. Les conditions de stockage et la qualité d'eau peuvent réduire la durée de conservation des dilutions. Autorisé uniquement pour une utilisation conforme par un personnel qualifié.

Nettoyant jantes :

Dans les stations de lavage automatiques pour application en pulvérisation ($\geq 1:20$).

Dans les circuits de pré lavage pour dosage complémentaire (1:150).

Le dosage doit être réglé de façon à obtenir un pH inférieur à 12.

Indications

Toujours maintenir les contenants fermés et faire passer les tuyaux d'aspiration à travers le bouchon. En raison des matières premières naturelles, la coloration du produit peut varier ou un trouble peut apparaître sans aucune incidence sur la qualité du produit. Si l'eau de lavage utilisée est $> 40^\circ\text{C}$ et/ou la dureté est élevée ($> 4,5 \text{ mmol/L} = 45^\circ\text{f}$), l'ajout de "316 Calciel" peut s'avérer utile pour éviter les dépôts de calcaire. Appliquer le produit uniformément en veillant à bien mouiller la surface. Ne pas laisser sécher la solution de nettoyage. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques $< 5\%$, alcalis, séquestrants, additifs, parfums (Linalool, Limonene).
pH produit concentré : 13,5

Marquage

Marquage (produit concentré) : SGH05, Danger. H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin. Contient : Sodium Hydroxide (INCI)

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Contenu en kg	Nombre UC par palette
c129030	Bidon de 30 kg		24
c129073	Fût de 220 L	280	2