

132 KIMAX Foam

Detergente forte schiumogeno

- ▲ Straordinaria prestazione detergente rispetto agli insetti, sporco idrocarburico, residui di gas di scarico e sporco statico
- ▲ Trasporta efficacemente lo sporco sciolto dalla superficie del veicolo
- ▲ È delicato con i materiali sul veicolo e con i componenti dell'autolavaggio
- ▲ Nell'impiego in dispositivi schiumogeni, volume della schiuma molto elevato, che collassa rapidamente
- ▲ Crea una fragranza gradevole e delicata
- ▲ Favorisce l'asciugatura e supporta processi di lavaggio rapidi
- ▲ Garantisce qualità ottimali delle acque di riciclo ed alti rapporti di riciclo delle stesse
- ▲ Riduce il volume del fango nei bacini di decantazione, in quanto viene supportata la sedimentazione dei contaminanti
- ▲ Composizione rispettosa dell'ambiente e delicata
- ▲ Particolarmente economico nell'uso grazie alla massima concentrazione di prodotto
- ▲ Non contiene EDTA, NTA né fosfati



Applicazione

Il prodotto può essere pre-diluito

Aggiungere puro o pre-diluito all'applicazione utilizzando un apposito dosatore. La durata della soluzione pre-diluita è condizionata dalla modalità di conservazione e dalla qualità dell'acqua.

Schiuma:

In impianti di lavaggio automatizzati come schiuma attiva (5–15 ml/autovettura).

In impianti di lavaggio automatizzati come cascata di schiuma (es. muro di schiuma/effetto lava) (15–30 ml/autovettura).

Shampoo:

In impianti di lavaggio automatizzati come schiuma per spazzolatura (5–15 ml/autovettura).

In piste self-service come schiuma per spazzole (12–25 ml/min).

Detergente per prelavaggio e pulizia intensiva:

Nei sistemi ad alta pressione come applicazione spray (10–20 ml/min).

Avvertenze

Tenere sempre il contenitore chiuso ed utilizzare gli appositi tappi con passaggio per la tubazione. Sono possibili variazioni di colore e torbidità dovute alle materie prime naturali utilizzate, senza che ciò comporti una perdita di qualità. Non lasciare asciugare la soluzione detergente. Si declina qualsiasi responsabilità in caso di applicazione non adeguata e non professionale! Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1!

Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi non ionici 5–15%, tensioattivi anfoteri < 5%, alcali, solventi idrosolubili, additivi, anticorrosivo, coloranti, profumi.
Valore pH (prodotto concentrato): ca. 13

Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): SGA05, Pericolo. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. Contiene: Trideceth 5-12 / Sodium Hydroxide (INCI)

Codice	Unità di misura (UM)	Numero di unità per pallet
c132025	Tanica da 25 kg	24
c132073	Fusto da 220 L	2
c132090	Container da 1000 L	1