

133 KIMAX Parfoam

Schäumender Schonreiniger mit Frischduft

- ▲ Löst die üblichen Verschmutzungen von Fahrzeugen
- ▲ Transportiert angelösten Schmutz effektiv von der Fahrzeugoberfläche
- ▲ Verhält sich besonders materialschonend am Fahrzeug und an Waschanlagentechnik
- ▲ Sorgt für optimale Recyclingwasserqualitäten und hohe Wasserrecyclingquoten
- ▲ Reduziert das Schlammvolumen in Absetzbecken, da die Sedimentation von Schmutzstoffen unterstützt wird
- ▲ Bei Anwendung in Schaumeinrichtungen, sehr hohes Schaumvolumen, welches schnell zusammenbricht
- ▲ Schafft eine angenehm und intensiv duftende Atmosphäre auf dem Waschplatz und in der Waschhalle
- ▲ Umweltbewusste und schonende Zusammensetzung
- ▲ Besonders ökonomisch einsetzbar durch maximierte Produktkonzentration
- ▲ Frei von EDTA, NTA und Phosphaten



Anwendung

Produkt ist vorverdünnbar

Pur oder vorverdünnt über geeignete Dosiereinrichtung der Anwendung zuführen. Die Haltbarkeit von Verdünnungen ist durch Lagerbedingungen und Wasserqualität verkürzt.

Schaum:

In maschinellen Waschanlagen als Aktivschaum (5–15 ml/PKW).

In maschinellen Waschanlagen als Flächenschaum (z. B. Lavaschaum) (15–30 ml/PKW).

Shampoo:

In maschinellen Waschanlagen als Bürstenschampoo (5–15 ml/PKW).

In SB-Waschplatzanlagen als Bürstenschäum (12–25 ml/min).

Vor- und Intensivreiniger:

In Hochdrucksystemen als Sprühanwendung (10–20 ml/min).

Hinweise

Behälter stets geschlossen halten und Ansaugleitungen durch den Verschluss führen. Farbveränderung und Trübung durch natürliche Rohstoffe ohne Qualitätsverlust möglich. Bei nicht sach- und fachgerechter Anwendung wird keine Haftung übernommen! Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside 5–15 %, amphotere Tenside < 5 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Korrosionsschutzmittel, Farbstoffe, Duftstoffe (Linalool, Limonene, Citral, Citronellol).

pH-Wert (Konzentrat): ca. 11

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS05, Gefahr, H318 Verursacht schwere Augenschäden. H315 Verursacht Hautreizungen. P280

Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Enthält: Trideceth 5-12 / Sodium Hydroxide (INCI)

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
c133081	11 kg Carwash-Kanister	60
c133025	25 kg Kanister	24
c133073	220 L Fass	2
c133090	1000 L Container	1