

133 KIMAX Parfoam

Detergente schiumogeno profumato

- ▲ Rimuove la sporcizia normale dei veicoli
- ▲ Trasporta efficacemente lo sporco sciolto dalla superficie del veicolo
- ▲ È particolarmente delicato con i materiali sul veicolo e con i componenti dell'autolavaggio
- ▲ Garantisce qualità ottimali delle acque di riciclo ed alti rapporti di riciclo delle stesse
- ▲ Riduce il volume del fango nei bacini di decantazione, in quanto viene supportata la sedimentazione dei contaminanti
- ▲ Nell'impiego in dispositivi schiumogeni, volume della schiuma molto elevato, che collassa rapidamente
- ▲ Crea un'atmosfera profumata gradevole e intensa nella pista e nell'area di lavaggio
- ▲ Composizione rispettosa dell'ambiente e delicata
- ▲ Particolarmente economico nell'uso grazie alla massima concentrazione di prodotto
- ▲ Non contiene EDTA, NTA né fosfati



Applicazione

Il prodotto può essere pre-diluito

Aggiungere puro o pre-diluito all'applicazione utilizzando un apposito dosatore. La durata della soluzione pre-diluita è condizionata dalla modalità di conservazione e dalla qualità dell'acqua.

Schiuma:

In impianti di lavaggio automatizzati come schiuma attiva (5–15 ml/autovettura).

In impianti di lavaggio automatizzati come cascata di schiuma (es. muro di schiuma/effetto lava) (15–30 ml/autovettura).

Shampoo:

In impianti di lavaggio automatizzati come schiuma per spazzolatura (5–15 ml/autovettura).

In piste self-service come schiuma per spazzole (12–25 ml/min).

Detergente per prelavaggio e pulizia intensiva:

Nei sistemi ad alta pressione come applicazione spray (10–20 ml/min).

Avvertenze

Tenere sempre il contenitore chiuso ed utilizzare gli appositi tappi con passaggio per la tubazione. Sono possibili variazioni di colore e torbidità dovute alle materie prime naturali utilizzate, senza che ciò comporti una perdita di qualità. Si declina qualsiasi responsabilità in caso di applicazione non adeguata e non professionale! Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1!

Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi non ionici 5–15%, tensioattivi anfoteri < 5%, solventi idrosolubili, anticorrosivo, coloranti, profumi (Linalool, Limonene, Citral, Citronello).
Valore pH (prodotto concentrato): ca. 11

Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): SGA05, Pericolo. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H315 Provoca irritazione cutanea. P280 Indossare guanti/proteggere gli occhi. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contiene: Trideceth 5-12 / Sodium Hydroxide (INCI)

Codice	Unità di misura (UM)	Numero di unità per pallet
c133081	I-tan tanica da 11 kg	60
c133025	Tanica da 25 kg	24
c133073	Fusto da 220 L	2
c133090	Container da 1000 L	1