

# 135 KIMAX Aciwash

## Shampooing acide et nettoyant d'entretien pour matériels de lavage

- ▲ Dissout les salissures courantes sur les véhicules et les installations de lavage
- ▲ Élimine efficacement les salissures dissoutes de la surface du véhicule
- ▲ Élimine efficacement les salissures minérales comme le ciment, le calcaire, la rouille, etc
- ▲ Préviend l'entartrage des matériels de lavage (brosses, textiles) lors de l'utilisation comme shampooing
- ▲ Élimine les légers dépôts de calcaire sur les matériels et halls/baies de lavage ainsi que dans les aires de lavage dans le cadre du nettoyage courant
- ▲ Garantit une qualité d'eau de recyclage optimale et des taux de recyclage d'eau élevés
- ▲ Réduit le volume de boue dans le bassin de décantation en favorisant la sédimentation des particules souillées
- ▲ Produit de neutralisation pour les processus de lavage fortement alcalins (par exemple tunnels de lavage "express")
- ▲ Améliore le séchage et optimise par conséquent les processus de lavage rapides
- ▲ Composition douce et respectueuse de l'environnement
- ▲ Utilisation très économique grâce à la très forte concentration du produit
- ▲ Exempt de EDTA, de NTA et de phosphates



### Application

#### Le produit peut être prédilué

Utilisation pur ou prédilué via un dispositif de dosage adapté. Les conditions de stockage et la qualité d'eau peuvent réduire la durée de conservation des dilutions.

#### Shampooing :

Dans les stations de lavage automatiques comme shampooing à brosse (5–13 ml/VL; 30–100 ml/PL; 5–10 ml/m de véhicule).

#### Nettoyant pour matériels de lavage :

Dans les systèmes à basse pression pour le nettoyage courant (1:3-1:10).

#### Nettoyant pour aires de lavage :

Dans les systèmes à basse pression pour le nettoyage courant (1:1-1:10).

### Indications

Toujours maintenir les contenants fermés et faire passer les tuyaux d'aspiration à travers le bouchon. En raison des matières premières naturelles, la coloration du produit peut varier ou un trouble peut apparaître sans aucune incidence sur la qualité du produit. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

### Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques 5–15 %, tensioactifs amphotères < 5 %, acides organiques, solvants hydrosolubles, inhibiteurs de corrosion, parfums (Linalool, Limonene).  
pH produit concentré : < 0,5

### Marquage

Marquage (produit concentré) : SGH05, Danger. H318 Provoque de graves lésions des yeux. P280 Porter un équipement de protection des yeux. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Contient : Trideceth 5-12 (INCI)

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Nombre UC par palette
c135081	Bidon carwash de 11 kg	60
c135030	Bidon de 30 kg	24
c135073	Fût de 220 L	2
c135090	Container de 1000 L	1