

135 KIMAX Aciwash

Shampoo acido per spazzoloni e detergente per la pulizia corrente

- ▲ Rimuove la sporcizia normale dei veicoli e degli impianti di lavaggio
- ▲ Trasporta efficacemente lo sporco sciolto dalla superficie del veicolo
- ▲ Rimuove le impurità minerali in modo straordinario, come cemento, calcare, ruggine, ecc
- ▲ Previene la calcificazione del materiale di lavaggio (spazzole, tessuti) nell'impiego come shampoo per spazzola
- ▲ Rimuove le calcificazioni lievi dai materiali di lavaggio, dagli impianti, dalle piste e dalle aree di lavaggio nell'ambito della pulizia corrente
- ▲ Garantisce qualità ottimali delle acque di riciclo ed alti rapporti di riciclo delle stesse
- ▲ Riduce il volume del fango nei bacini di decantazione, in quanto viene supportata la sedimentazione dei contaminanti
- ▲ Prodotto di neutralizzazione nei processi di lavaggio fortemente alcalini (es. tunnel di lavaggio "Express")
- ▲ Favorisce l'asciugatura e supporta processi di lavaggio rapidi
- ▲ Composizione rispettosa dell'ambiente e delicata
- ▲ Impiegabile in modalità economica grazie all'elevata concentrazione del prodotto
- ▲ Non contiene EDTA, NTA né fosfati



KIMAX

Applicazione

Il prodotto può essere pre-diluito

Aggiungere puro o pre-diluito all'applicazione utilizzando un apposito dosatore. La durata della soluzione pre-diluita è condizionata dalla modalità di conservazione e dalla qualità dell'acqua.

Shampoo:

In impianti di lavaggio automatizzati come schiuma per spazzolatura (5–13 ml/autovettura; 30–100 ml/autocarro; 5–10 ml/m lunghezza del veicolo).

Detergente per lavaggio degli impianti:

In sistemi a bassa pressione come pulizia corrente (1:3-1:10).

Detergente per piste:

In sistemi a bassa pressione come pulizia corrente (1:1-1:10).

Avvertenze

Tenere sempre il contenitore chiuso ed utilizzare gli appositi tappi con passaggio per la tubazione. Sono possibili variazioni di colore e torbidità dovute alle materie prime naturali utilizzate, senza che ciò comporti una perdita di qualità. Si declina qualsiasi responsabilità in caso di applicazione non adeguata e non professionale! Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1!

Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi non ionici 5–15%, tensioattivi anfoteri < 5%, acidi organici, solventi idrosolubili, anticorrosivo, profumi (Linalool, Limonene).
Valore pH (prodotto concentrato): < 0,5

Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): SGA05, Pericolo. H318 Provoca gravi lesioni oculari. P280 Proteggere gli occhi. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contiene: Trideceth 5-12 (INCI)

Codice	Unità di misura (UM)	Numero di unità per pallet
c135081	I-tan tanica da 11 kg	60
c135030	Tanica da 30 kg	24
c135073	Fusto da 220 L	2
c135090	Container da 1000 L	1