

137 KIMAX Uniwash

Detergente schiumogeno intensamente profumato

- ▲ Rimuove in modo rapido e affidabile insetti, sporco idrocarburico, residui di gas di scarico e sporco statico
- ▲ Trasporta efficacemente lo sporco sciolto dalla superficie del veicolo
- ▲ Nell'impiego in dispositivi schiumogeni, volume della schiuma molto elevato, che collassa rapidamente
- ▲ Crea un'atmosfera profumata gradevole e intensa nella pista e nell'area di lavaggio
- ▲ È particolarmente delicato con i materiali sul veicolo e con i componenti dell'autolavaggio
- ▲ Garantisce qualità ottimali delle acque di riciclo ed alti rapporti di riciclo delle stesse
- ▲ Riduce il volume del fango nei bacini di decantazione, in quanto viene supportata la sedimentazione dei contaminanti
- ▲ Favorisce l'asciugatura e supporta processi di lavaggio rapidi
- ▲ Composizione rispettosa dell'ambiente e delicata
- ▲ Impiegabile in modalità economica grazie all'elevata concentrazione del prodotto
- ▲ Non contiene EDTA, NTA né fosfati



Applicazione

Il prodotto può essere pre-diluito

Aggiungere puro o pre-diluito all'applicazione utilizzando un apposito dosatore. La durata della soluzione pre-diluita è condizionata dalla modalità di conservazione e dalla qualità dell'acqua. Dopo aver informato il cliente, adatto anche per l'impiego da parte dei clienti finali.

Schiuma:

In impianti di lavaggio automatizzati come schiuma attiva (8–15 ml/autovettura).

In impianti di lavaggio automatizzati come cascata di schiuma (es. muro di schiuma/effetto lava) (15–30 ml/autovettura).

In piste self-service come schiuma per spazzole (10–20 ml/min).

Shampoo:

In impianti di lavaggio automatizzati come schiuma per spazzolatura (5–10 ml/autovettura).

Self-service cleaner:

In sistemi a bassa o alta pressione come applicazione spray ($\geq 1:33$; 12–25 ml/min).

Avvertenze

Tenere sempre il contenitore chiuso ed utilizzare gli appositi tappi con passaggio per la tubazione. Sono possibili variazioni di colore e torbidità dovute alle materie prime naturali utilizzate, senza che ciò comporti una perdita di qualità. Si declina qualsiasi responsabilità in caso di applicazione non adeguata e non professionale! Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1!

Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi non ionici 5–15%, tensioattivi anfoteri < 5%, agenti chelanti, anticorrosivo, coloranti, profumi (Lylal, Coumarin, Linalool, Lilial, Limonene, Alpha-Isomethyl ionone).

Valore pH (prodotto concentrato): ca. 10

Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): SGA07, Attenzione. H319 Provoca grave irritazione oculare. H315 Provoca irritazione cutanea. P280 Indossare guanti/proteggere gli occhi. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Codice	Unità di misura (UM)	Numero di unità per pallet
c137081	I-tan tanica da 11 kg	60
c137025	Tanica da 25 kg	24