

145 ENERGY Foam

Detergente fortemente schiumogeno profumato

- ▲ Straordinaria prestazione detergente rispetto agli insetti, sporco idrocarburico, residui di gas di scarico e sporco statico
- ▲ È delicato con i materiali sul veicolo e con i componenti dell'autolavaggio
- ▲ Garantisce qualità ottimali delle acque di riciclo ed alti rapporti di riciclo delle stesse
- ▲ Riduce il volume del fango nei bacini di decantazione, in quanto viene supportata la sedimentazione dei contaminanti
- ▲ Nell'impiego in dispositivi schiumogeni, volume della schiuma molto elevato, che collassa rapidamente
- ▲ Crea un'atmosfera profumata gradevole e intensa nella pista e nell'area di lavaggio
- ▲ Contiene materie prime rinnovabili a base vegetale
- ▲ Composizione rispettosa dell'ambiente e delicata
- ▲ Particolarmente economico nell'uso grazie alla massima concentrazione di prodotto
- ▲ Non contiene EDTA, NTA né fosfati



ENERGY



Applicazione

Il prodotto può essere pre-diluito

Aggiungere puro o pre-diluito all'applicazione utilizzando un apposito dosatore. La durata della soluzione pre-diluita è condizionata dalla modalità di conservazione e dalla qualità dell'acqua.

Schiuma:

In impianti di lavaggio automatizzati come schiuma attiva (5–15 ml/autovettura).

In impianti di lavaggio automatizzati come cascata di schiuma (es. muro di schiuma/effetto lava) (15–30 ml/autovettura).

Shampoo:

In impianti di lavaggio automatizzati come schiuma per spazzolatura (5–15 ml/autovettura; 3–5 ml/m lunghezza del veicolo commerciale).

Detergente per prelavaggio e pulizia intensiva:

In sistemi a bassa o alta pressione come applicazione schiuma ($\geq 1:120$).

Nei sistemi ad alta pressione come applicazione spray (10–20 ml/min).

Avvertenze

Tenere sempre il contenitore chiuso ed utilizzare gli appositi tappi con passaggio per la tubazione. Sono possibili variazioni di colore e torbidità dovute alle materie prime naturali utilizzate, senza che ciò comporti una perdita di qualità. Si declina qualsiasi responsabilità in caso di applicazione non adeguata e non professionale! Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1!

Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi non ionici < 5%, tensioattivi anfoteri 5–15%, alcali, additivi, coloranti, profumi.

Valore pH (prodotto concentrato): ca. 13,5

Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): SGA05, Pericolo. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. Contiene: Sodium Hydroxide (INCI)

Codice	Unità di misura (UM)	Contenuto in kg	Numero di unità per pallet
c145081	I-tan tanica da 11 kg		60
c145025	Tanica da 25 kg		24
c145073	Fusto da 220 L	241	2