162 Neofoam

Kraftvoller Reinigungsschaum - neongelb

- Sehr hohe Reinigungsleistung gegenüber Straßenschmutz, Insekten, organischen Verschmutzungen und Bremsabrieb
- Sehr gute Anlösekraft gegenüber statisch anhaftendem Schmutz
- Verhält sich besonders materialschonend am Fahrzeug und an Waschanlagentechnik
- Bei Anwendung in Schaumeinrichtungen, sehr dichtes und feinporiges Schaumbild, welches besonders gut anhaftet
- Besonders wirkungsvoll bei Anwendung im KIEHL-BiFuTec-Schaumsystem bzw. mit KIEHL-BiFuTec-Schaumlanze
- Schafft eine angenehm duftende Atmosphäre auf dem Waschplatz
- Besonders umweltbewusste und schonende Zusammensetzung
- Besonders ökonomisch einsetzbar durch maximierte Produktkonzentration
- Frei von EDTA, NTA und Phosphaten

1 : 120

Anwendung

Nur auf alkalibeständigen Oberflächen einsetzen (z.B. unbeschädigte, lackierte Alu-Felgen). Vor der Anwendung Hinweise der Material- und Oberflächenhersteller beachten, ggf. Materialverträglichkeit prüfen. Nicht auf heißen Oberflächen anwenden.

Produkt ist vorverdünnbar
Pur oder vorverdünnt über geeignete Dosiereinrichtung der Anwendung zuführen. Die Haltbarkeit von Verdünnungen ist durch Lagerbedingungen und Wasserqualität verkürzt. Nach entsprechender Kundeninformation, auch für den Endkundeneinsatz geeignet.

Vor- und Intensivreiniger:
In SB-Waschplatzanlagen als Schaumanwendung (15–25 ml/min).
Optimiert für den Einsatz mit den KIEHL-BiFuTec Schaumlanzen, bei Einsatz anderer Lanzen, ist ein erhöhter Produktverbrauch zu erwarten. Anschließend gründlich mit Wasser nachspülen.

Hinweise

Behälter stets geschlossen halten und Ansaugleitungen durch den Verschluss führen. Bei hoher Wassertemperatur (> 40 °C) und/oder Wasserhärte (> 4,5 mmol/L ≈ 25 °dH), kann zur Vermeidung von Kalkbildung die Zudosierung von "316 Calciel" sinnvoll sein. Reinigungslösung nicht antrocknen lassen. Bei nicht sach- und fachgerechter Anwendung wird keine Haftung übernommen! Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Anionische Tenside 15–30 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Additive, Korrosionsschutzmittel, Farbstoffe, Duftstoffe (Citral).
pH-Wert (Konzentrat): ca. 12,5

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS05, GHS07, Gefahr. H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Enthält: Sodium C14-16 Olefin Sulfonate Citral (INCI)

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
c162025	25 kg Kanister	24

www.kiehl-group.com