164 LavaJet Litchi-Li

Schaumstarker Kraftreiniger für SB-Waschplatzanlagen

Nicht für den Verkauf in DE/AT/CH freigegeben

- Sehr hohe Reinigungsleistung gegenüber Straßenschmutz, Insekten, organischen Verschmutzungen und Bremsabrieb
- Hervorragende Anlösekraft gegenüber statisch anhaftendem Schmutz
- Verhält sich besonders materialschonend am Fahrzeug und an Waschanlagentechnik
- Erzeugt einen voluminösen und gut anhaftenden Schaum
- Schafft eine angenehm und intensiv duftende Atmosphäre auf dem Waschplatz und in der Waschhalle
- Umweltbewusste und schonende Zusammensetzung
- Sehr ökonomisch einsetzbar durch sehr hohe Produktkonzentration
- Frei von NTA und Phosphaten

Klasse A VDA konform 1 : 120

Klasse B VDA konform 1 : 60

Anwendung

Nur auf alkalibeständigen Oberflächen einsetzen (z.B. unbeschädigte, lackierte Alu-Felgen). Vor der Anwendung Hinweise der Material- und Oberflächenhersteller beachten, ggf. Materialverträglichkeit prüfen. Nicht auf heißen Oberflächen anwenden.

Produkt ist vorverdünnbar
Pur oder vorverdünnt über geeignete Dosiereinrichtung der Anwendung zuführen. Die Haltbarkeit von Verdünnungen ist durch Lagerbedingungen und Wasserqualität verkürzt. Nach entsprechender Kundeninformation, auch für den Endkundeneinsatz geeignet.

Vor- und Intensivreiniger:
In SB-Waschplatzanlagen als Sprüh- oder Schaumanwendung (10–20 ml/min; PKW ≥ 1:120; Felge ≥ 1:60).
Die Dosierung soll je nach gewünschtem Schaumbild und Reinigungsbedarf eingestellt werden.

Shampoo:
In SB-Waschplatzanlagen als Bürstenschaum (10–20 ml/min).
Die Dosierung soll so eingestellt werden, dass beim Auftrag eine leichte Schaumbildung zu erkennen ist.

Hinweise

Behälter stets geschlossen halten und Ansaugleitungen durch den Verschluss führen. Farbveränderung und Trübung durch natürliche Rohstoffe ohne Qualitätsverlust möglich. Bei hoher Wassertemperatur (> 40 °C) und/oder Wasserhärte (> 4,5 mmol/L ≈ 25 °dH), kann zur Vermeidung von Kalkbildung die Zudosierung von "316 Calciel" sinnvoll sein. Flächendeckend und sättigend auftragen. Reinigungslösung nicht antrocknen lassen. Bei nicht sach- und fachgerechter Anwendung wird keine Haftung übernommen! Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, anionische Tenside 5–15 %, EDTA < 5 %, Alkalien, wasserlösliche Lösungsmittel, Korrosionsschutzmittel, Duftstoffe (Geraniol, Linalool, Citronellol).
pH-Wert (Konzentrat): ca. 13,5

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS05, Gefahr. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Enthält: Sodium Hydroxide (INCI)

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
c164081	11 kg Carwash-Kanister	60
c164025	25 kg Kanister	24

www.kiehl-group.com