

166 Lavafix

Detergente forte, schiumogeno

- ▲ Eccellenti prestazioni di pulizia contro lo sporco stradale, quello organico, insetti, e l'abrasione dei freni
- ▲ Ottimo potere solvente contro lo sporco statico
- ▲ È delicato con i materiali sul veicolo e con i componenti dell'autolavaggio
- ▲ Genera una schiuma voluminosa e ben aderente
- ▲ Crea una piacevole atmosfera profumata nell'area di lavaggio
- ▲ Molto efficace anche in presenza di temperature molto basse
- ▲ Impiegabile in modalità economica grazie all'elevata concentrazione del prodotto
- ▲ Non contiene NTA né fosfati



Applicazione

Impiegare solo su superfici resistenti agli alcali (es. cerchi in lega verniciati e non danneggiati). Prima dell'uso, osservare le avvertenze del produttore del materiale e delle superfici e, se necessario, verificare la compatibilità dei materiali. Non impiegare su superfici calde.

Il prodotto può essere pre-diluito

Aggiungere puro o pre-diluito all'applicazione utilizzando un apposito dosatore. La durata della soluzione pre-diluita è condizionata dalla modalità di conservazione e dalla qualità dell'acqua. Dopo aver informato il cliente, adatto anche per l'impiego da parte dei clienti finali.

Detergente per prelavaggio e pulizia intensiva:

In piste self-service come applicazione a spray o schiuma (10–20 ml/min; Autovettura ≥ 1:120; Cerchione ≥ 1:60).

Il dosaggio va regolato in base alla schiuma desiderata e alle esigenze di pulizia.

In sistemi a bassa pressione come applicazione a spray o schiuma (Autovettura ≥ 1:60; Autocarro ≥ 1:20; Autobus ≥ 1:20; Cerchione ≥ 1:10).

Il dosaggio può essere regolato in modo che all'applicazione sia riconoscibile una leggera formazione di schiuma.

Nei sistemi ad alta pressione come applicazione spray (10–20 ml/min; 1:250-1:500).

In sistemi a bassa o alta pressione come applicazione schiuma (1:60-1:200).

Shampoo:

come schiuma per spazzolatura (2–4 ml/m lunghezza del veicolo).

In piste self-service come schiuma per spazzole (10–20 ml/min).

Il dosaggio può essere regolato in modo che all'applicazione sia riconoscibile una leggera formazione di schiuma.

Avvertenze

Tenere sempre il contenitore chiuso ed utilizzare gli appositi tappi con passaggio per la tubazione. Sono possibili variazioni di colore e torbidità dovute alle materie prime naturali utilizzate, senza che ciò comporti una perdita di qualità. In caso di temperatura elevata dell'acqua (> 40 °C) e/o durezza dell'acqua (> 4,5 mmol/L ≈ 25 °dH), è possibile evitare la formazione di calcare con un'aggiunta di "316 Calciel". Applicare in modo abbondante e uniforme. Non lasciare asciugare la soluzione detergente. Si declina qualsiasi responsabilità in caso di applicazione non adeguata e non professionale! Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1!

Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi anionici 5–15%, alcali, agenti chelanti, solventi idrosolubili, anticorrosivo, coloranti, profumi.

Valore pH (prodotto concentrato): > 13,5

Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): SGA05, Pericolo. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. Contiene: Sodium Hydroxide (INCI)

Codice	Unità di misura (UM)	Contenuto in kg	Numero di unità per pallet
c166025	Tanica da 25 kg		24
c166073	Fusto da 220 L	241	2