

# 175 Poudromax

## Détergent poudre High-Level pour matériels HP

- ▲ Excellente efficacité de nettoyage contre le film routier, les insectes, les salissures organiques et les résidus de plaquettes de frein
- ▲ Excellente dissolution du film statique
- ▲ Pouvoir moussant élevé, par conséquent également adapté pour les brosses à mousse
- ▲ Diffuse un parfum agréable et intense dans l'aire de lavage
- ▲ Préserve tout particulièrement les surfaces des véhicules et les matériels de lavage
- ▲ Excellente solubilité et écoulement constant grâce à une répartition optimisée des tailles de particules
- ▲ Composition douce et respectueuse de l'environnement
- ▲ Utilisation particulièrement économique grâce à une combinaison de substances actives très performante
- ▲ Exempt d'EDTA et de NTA



1 : 100

### Application

Pour éviter la formation de grumeaux, remplir le bac de préparation en fonction de la fréquence de lavage. Le cas échéant, ne pas le remplir complètement.

Introduire dans le réservoir d'eau via un système de dosage de poudre.

### Détergent intensif et de pré-lavage :

Dans les centres de lavage HP en application HP (8–16 g/min; 0,08–0,32 %; 1:300–1200).

La quantité de produit nécessaire dépend de la quantité d'eau utilisée. Le dosage doit être réglé selon la formation de mousse souhaitée et les besoins en nettoyage.

### Indications

Stocker le produit bien fermé dans un endroit sec. Une répartition irrégulière des composants colorés est possible sans incidence sur la qualité. Si l'eau de lavage utilisée est > 40 °C et/ou la dureté est élevée (> 4,5 mmol/L = 45 °f), l'ajout de "316 Calciel" peut s'avérer utile pour éviter les dépôts de calcaire. Appliquer le produit uniformément en veillant à bien mouiller la surface. Ne pas laisser sécher la solution de nettoyage. Respecter impérativement les indications du fabricant de matériel. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

### Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques 5–15 %, tensioactifs anioniques < 5 %, phosphates > 30 %, alcalis, additifs, parfums.  
pH (1:100) : 10,5

### Marquage

Marquage (produit concentré) : SGH07, Attention. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. P260 Ne pas respirer les poussières/aérosols. P280 Porter un équipement de protection des yeux. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Référence

c175027

Unité de conditionnement (UC)

Sac de 25 kg

Nombre UC par palette

24