

201 Automotive Dry

Вспомогатель сушки

- ▲ Быстрый и обширный разрыв водяной плёнки
- ▲ Хорошая эффективность сушки с небольшим количеством остаточной воды
- ▲ Обеспечивает водо- и грязеотталкивающий эффект
- ▲ Можно использовать также при низком качестве свежей воды (например, из-за жёсткости воды)
- ▲ Отлично подходит для матерчатых складных крыш кабриолетов
- ▲ Чрезвычайно экологичный и щадящий по отношению к окружающей среде состав
- ▲ Экономное применение благодаря очень высокому содержанию активного вещества в концентрированном средстве
- ▲ Без углеводов, минеральных масел и ароматизаторов
- ▲ Без силиконов



Применение

Средство не подходит для предварительного разведения

С помощью подходящего дозирующего устройства добавить в чистом виде в рабочий раствор.

Вспомогатель сушки:

В установках с сушкой обдуванием в качестве аэрозольного применения (15–30 мл/легковой автомобиль).
Нанести на автомобиль по всей поверхности.

В установках без сушки обдуванием в качестве аэрозольного применения (4–7 мл/мин; 1:1000–2000).

Нанести на автомобиль по всей поверхности. Поскольку требуется создать замедленный разрыв водяной пленки, необходимо использовать сильно разведённый раствор.

Указания

Постоянно держать резервуар закрытым и провести всасывающие трубопроводы через крышку. Беречь от мороза. Только для профессионального использования! Мы не несём ответственности за ущерб, нанесённый в результате неправильного и неквалифицированного применения!

Состав

Катионные соединения, вещества по уходу, водорастворимые растворители, агенты растворения, красители.
показатель pH в концентрате: прил. 4,5

Номер артикула	Упаковочная единица (ue)	Количество упаковочных единиц на палете
c201025	Канистра x 25 кг	24
c201073	Бочка x 220 л	2
c201090	Контейнер x 1000 л	1