206 MICRON Dry

Hochglanztrockner - Superkonzentrat

- Sehr spontaner und großflächiger Aufriss
- Perfektes Trocknungsergebnis mit besonders wenig Restwasser
- Bewirkt einen starken wasser- und schmutzabweisenden Effekt mit hohem Glanz
- Auch bei kritischer Frischwasserqualität einsetzbar (z. B. Wasserhärte)
- Hervorragend für Cabrio-Stoffverdecke geeignet
- Auch bei niedrigen Temperaturen sehr effektiv und frostsicher bis mind. -10 °C
- Extrem ergiebig durch maximalen Wirkstoffgehalt im Superkonzentrat
- Frei von Kohlenwasserstoffen, Mineralölen und Duftstoffen

KIEHL micron

Waschchemie VDA konform Klasse A VDA konform 100%

Waschchemie VDA konform Klasse B VDA konform 100%

Anwendung

Produkt ist nicht zur Vorverdünnung geeignet
Pur über geeignete Dosiereinrichtung der Anwendung zuführen.

Trocknungshilfe:
In Anlagen mit Gebläsetrocknung als Sprühanwendung (6–12 ml/PKW).
Flächendeckend auf das Fahrzeug auftragen.
In Anlagen ohne Gebläsetrocknung als Sprühanwendung (1–3 ml/min; 1:2500–5000).
Flächendeckend auf das Fahrzeug auftragen. Da ein verzögerter Aufriss erzeugt werden soll, ist es wichtig eine hohe Verdünnung einzusetzen.

Hinweise

Behälter stets geschlossen halten und Ansaugleitungen durch den Verschluss führen. Farbveränderung und Trübung durch natürliche Rohstoffe ohne Qualitätsverlust möglich. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Bei nicht sach- und fachgerechter Anwendung, wird keine Haftung übernommen!

Produktzusammensetzung

Kationische Verbindungen, wasserlösliche Lösungsmittel, Additive, Farbstoffe.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 5

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS07, GHS09, Achtung. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H315 Verursacht Hautreizungen. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Inhalt in kg	Anzahl VPE je Palette
c206080	10 kg Carwash-Kanister		60
c206024	24 kg Kanister		24
c206073	220 L Fass	210	2
c206090	1000 L Container	955	1

www.kiehl-group.com