

206 MICRON Dry

Cera per l'asciugatura, superconcentrata

- ▲ Reticolazione molto spontanea ed ampia
- ▲ Risultato di asciugatura perfetto con acqua residua particolarmente ridotta
- ▲ Ottiene un forte effetto repellente dell'acqua e dello sporco con elevata lucentezza
- ▲ Impiegabile anche con una qualità dell'acqua critica (es. elevata durezza dell'acqua)
- ▲ Straordinariamente adatto per cappotte tessili di auto cabrio
- ▲ Mantiene la sua efficacia anche a temperature molto basse, fino ad almeno -10 °C
- ▲ Estremamente economico grazie all'elevato contenuto di principio attivo nel super concentrato
- ▲ Privo di idrocarburi, oli minerali e profumi



Applicazione

Il prodotto non va pre-diluito

Aggiungere puro o pre-diluito utilizzando un apposito dosatore.

Asciugacera:

In impianti con sistemi di asciugatura a getto d'aria come applicazione spray (6–12 ml/autovettura).

Applicare in modo uniforme sul veicolo.

In impianti con sistemi di asciugatura a getto d'aria come applicazione spray (1–3 ml/min; 1:2500–5000).

Applicare in modo uniforme sul veicolo. Dovendo generare rottura del film d'acqua, è importante utilizzare una diluizione adeguata.

Avvertenze

Tenere sempre il contenitore chiuso ed utilizzare gli appositi tappi con passaggio per la tubazione. Sono possibili variazioni di colore e torbidità dovute alle materie prime naturali utilizzate, senza che ciò comporti una perdita di qualità. Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art. 1! Si declina qualsiasi responsabilità in caso di applicazione non corretta e non professionale!

Composizione

Composti cationici, solventi idrosolubili, additivi, coloranti.

Valore pH (prodotto concentrato): ca. 5

Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): SGA07, SGA09, Attenzione. H319 Provoca grave irritazione oculare. H315 Provoca irritazione cutanea. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/proteggere gli occhi. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Codice	Unità di misura (UM)	Contenuto in kg	Numero di unità per pallet
c206080	I-tan tanica da 10 kg		60
c206024	Tanica da 24 kg		24
c206073	Fusto da 220 L	210	2
c206090	Container da 1000 L	955	1