

208 ECOMAX Dry

Cera per l'asciugatura, superconcentrata

- ▲ Reticolazione rapida ed ampia
- ▲ Ottimo risultato di asciugatura con poca acqua residua
- ▲ Ottiene un effetto idrorepellente, antimacchia e lucidante
- ▲ Straordinariamente adatto per cappotte tessili di auto cabrio
- ▲ Composizione particolarmente rispettosa dell'ambiente e delicata
- ▲ Molto economico nell'uso grazie all'elevatissimo contenuto di principio attivo nel super concentrato
- ▲ Privo di idrocarburi, oli minerali e profumi



ECOMAX



Applicazione

Il prodotto non va pre-diluito

Aggiungere puro o pre-diluito utilizzando un apposito dosatore.

Asciugacera:

In impianti con sistemi di asciugatura a getto d'aria come applicazione spray (8–12 ml/autovettura).

Applicare in modo uniforme sul veicolo.

In impianti con sistemi di asciugatura a getto d'aria come applicazione spray (1–3 ml/min; 1:2500-1:5000).

Applicare in modo uniforme sul veicolo. Dovendo generare rottura del film d'acqua, è importante utilizzare una diluizione adeguata.

Avvertenze

Tenere sempre il contenitore chiuso ed utilizzare gli appositi tappi con passaggio per la tubazione. Sono possibili variazioni di colore e torbidità dovute alle materie prime naturali utilizzate, senza che ciò comporti una perdita di qualità. Proteggere dal gelo. Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1! Si declina qualsiasi responsabilità in caso di applicazione non corretta e non professionale!

Composizione

Composti cationici, solventi idrosolubili, solubilizzatori.

Valore pH (prodotto concentrato): ca. 6

Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): SGA07, Attenzione. H319 Provoca grave irritazione oculare. H315 Provoca irritazione cutanea. P280 Indossare guanti/proteggere gli occhi. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Codice	Unità di misura (UM)	Numero di unità per pallet
c208080	I-tan tanica da 10 kg	60
c208025	Tanica da 25 kg	24