

# 209 MICRON Speed Dry

## Agent de séchage brillance renforcée - super concentré

- ▲ Éclatement de la pellicule d'eau très rapide et sur une grande surface
- ▲ Résultat de séchage parfait avec très peu d'eau résiduelle
- ▲ Confère un important effet déperlant et antisalissure avec une brillance élevée
- ▲ Également utilisable avec une qualité d'eau propre critique (par ex. dureté de l'eau)
- ▲ Convient parfaitement pour les capotes de cabriolet en tissu
- ▲ Également très efficace à basse température et résistant au gel jusqu'à -10 °C minimum
- ▲ Composition particulièrement douce et respectueuse de l'environnement
- ▲ Rentabilité très élevée grâce à la teneur maximale en substances actives du produit très fortement concentré
- ▲ Exempt d'hydrocarbures, d'huiles minérales et de parfums



### Application

#### Le produit ne convient pas à une utilisation prédilué

Utilisation pur via un dispositif de dosage adapté.

#### Agent de séchage :

Dans les matériels avec soufflerie pour application en pulvérisation (4–10 ml/VL).

Appliquer sur toute la surface du véhicule.

Dans les matériels sans soufflerie pour application en pulvérisation (1–3 ml/min; 1:2500–5000).

Appliquer sur toute la surface du véhicule. Comme il faut obtenir un déchirement lent de la pellicule d'eau, il est important d'utiliser une forte dilution.

#### Indications

Toujours maintenir les contenants fermés et faire passer les tuyaux d'aspiration à travers le bouchon. En raison des matières premières naturelles, la coloration du produit peut varier ou un trouble peut apparaître sans aucune incidence sur la qualité du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation non appropriée du produit.

#### Composition

Composés cationiques, solvants hydrosolubles, solubilisants, additifs, colorants.

pH produit concentré : env. 5

#### Marquage

Marquage (produit concentré) : SGH07, Attention. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H315 Provoque une irritation cutanée. P280 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Contenu en kg	Nombre UC par palette
c209080	Bidon carwash de 10 kg		60
c209024	Bidon de 24 kg		24
c209073	Fût de 220 L	212	2