213 Zircon

Glanzkonservierer - Konzentrat

- Konserviert und pflegt alle Fahrzeugoberflächen intensiv
- Langzeitschutz gegen Witterungs- und Umwelteinflüsse und beeindruckender Oberflächenglanz
- Imprägnierwirkung, welche für eine gute Wasser- und Schmutzabweisung sorgt
- Gutes Trocknungsergebnis, auch ohne zusätzlichen Trocknungshilfeeinsatz
- Voller Pflegeeffekt bereits nach der ersten Wäsche
- Kein Schichtaufbau und kein Schmieren
- Bei Anwendung in Schaumeinrichtungen, sehr hohes Schaumvolumen, welches schnell zusammenbricht
- Auch bei kritischer Frischwasserqualität einsetzbar (z. B. Wasserhärte)
- Hervorragend für Cabrio-Stoffverdecke geeignet
- Sorgt für ein angenehmes und intensives Dufterlebnis
- Besonders umweltbewusste und schonende Zusammensetzung
- Sehr ökonomisch einsetzbar durch sehr hohen Wirkstoffgehalt im Hochkonzentrat
- Frei von Kohlenwasserstoffen und Mineralölen

100% 100%

Anwendung

Produkt ist vorverdünnbar
Pur oder bis 1+2 vorverdünnt über geeignete Dosiereinrichtung der Anwendung zuführen. Die Haltbarkeit von Vorverdünnungen ist durch Lagerbedingungen und Wasserqualität verkürzt.

Wachs und Pflege:
In Anlagen mit Gebläsetrocknung als Schaum- oder Sprühanwendung (15–30 ml/PKW).
Die Dosierung wird je nach gewünschter Pflege- und Schaumintensität gewählt. Bei Auftrag als Heißwachs soll die Temperatur nicht über 60 °C liegen.
In Anlagen ohne Gebläsetrocknung als Schaum- oder Sprühanwendung (3–4 ml/min; 1:2000–2500).
Flächendeckend auf das Fahrzeug auftragen. Da ein verzögerter Aufriss erzeugt werden soll, ist es wichtig eine hohe Verdünnung einzusetzen. Im Anschluss, idealerweise mit Osmosewasser, klarspülen.

Hinweise

Behälter stets geschlossen halten und Ansaugleitungen durch den Verschluss führen. Farbveränderung und Trübung durch natürliche Rohstoffe ohne Qualitätsverlust möglich. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Bei nicht sach- und fachgerechter Anwendung, wird keine Haftung übernommen!

Produktzusammensetzung

Kationische Verbindungen, wasserlösliche Lösungsmittel, Pflegesubstanzen, Lösungsvermittler, Farbstoffe, Duftstoffe (Benzyl Benzoat, Benzyl Salicylate, Limonene, Eugenol, Linalool, Hydroxycitronellal, Coumarin).
pH-Wert (Konzentrat): ca. 4,5

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS07, Achtung. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H315 Verursacht Hautreizungen. P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Inhalt in kg	Anzahl VPE je Palette
c213080	10 kg Carwash-Kanister		60
c213025	25 kg Kanister		24
c213073	220 L Fass	215	2

www.kiehl-group.com