

# 213 Zircon

## Cire de conservation - concentrée

- ▲ Conserve et protège intensivement toutes les surfaces des véhicules
- ▲ Protection longue durée contre les intempéries et influences de l'environnement et brillance éclatante des surfaces
- ▲ Effet imprégnant qui confère de bonnes propriétés déperlantes et antisalissures
- ▲ Bon résultat de séchage, même sans utiliser d'agent de séchage
- ▲ Effet de protection optimal dès le premier lavage
- ▲ Pas de superposition de couches ni d'aspect gras
- ▲ Lors de l'application dans des générateurs de mousse, mousse très volumineuse qui se désagrège rapidement
- ▲ Également utilisable avec une qualité d'eau propre critique (par ex. dureté de l'eau)
- ▲ Convient parfaitement pour les capotes de cabriolet en tissu
- ▲ Diffuse un parfum agréable intense
- ▲ Composition particulièrement douce et respectueuse de l'environnement
- ▲ Utilisation très économique grâce à la teneur très élevée en substances actives du produit hautement concentré
- ▲ Exempt d'hydrocarbures et d'huiles minérales



### Application

#### Le produit peut être prédilué

Utilisation pur ou prédilué jusqu'à 1+2 via un dispositif de dosage adapté. Les conditions de stockage et la qualité d'eau peuvent réduire la durée de conservation des prédilutions.

#### Cire et protection :

Dans les matériels avec soufflerie en application mousse ou en pulvérisation (15–30 ml/VL).

Choisir le dosage en fonction de l'intensité de mousse et de l'effet de protection souhaités. Lors de l'application comme cire chaude, la température ne doit pas excéder 60 °C.

Dans les matériels sans soufflerie en application mousse ou en pulvérisation (3–4 ml/min; 1:2000–2500).

Appliquer sur toute la surface du véhicule. Comme il faut obtenir un déchirement lent de la pellicule d'eau, il est important d'utiliser une forte dilution. Puis rincer, idéalement avec de l'eau osmosée.

#### Indications

Toujours maintenir les contenants fermés et faire passer les tuyaux d'aspiration à travers le bouchon. En raison des matières premières naturelles, la coloration du produit peut varier ou un trouble peut apparaître sans aucune incidence sur la qualité du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation non appropriée du produit.

#### Composition

Composés cationiques, solvants hydrosolubles, substances d'entretien, solubilisants, colorants, parfums (Benzyl Benzoat, Benzyl Salicylate, Limonene, Eugenol, Linalool, Hydroxycitronellal, Coumarin).

pH produit concentré : env. 4,5

#### Marquage

Marquage (produit concentré) : SGH07, Attention. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H315 Provoque une irritation cutanée. P280 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Contenu en kg	Nombre UC par palette
c213080	Bidon carwash de 10 kg		60
c213025	Bidon de 25 kg		24
c213073	Fût de 220 L	215	2