

218 JetWax

Cire de conservation

- ▲ Conserve et protège toutes les surfaces des véhicules
- ▲ Protection longue durée contre les intempéries et influences de l'environnement et brillance éclatante des surfaces
- ▲ Effet imprégnant qui confère de bonnes propriétés déperlantes et antisalissures
- ▲ Effet de protection optimal dès le premier lavage
- ▲ Pas de superposition de couches ni d'aspect gras
- ▲ Lors de l'application dans des générateurs de mousse, pouvoir moussant très élevé
- ▲ Également utilisable avec une qualité d'eau propre critique (par ex. dureté de l'eau)
- ▲ Convient parfaitement pour les capotes de cabriolet en tissu
- ▲ Diffuse un parfum agréable intense
- ▲ Également efficace à basse température et résistant au gel jusqu'à -5 °C minimum
- ▲ Utilisation économique grâce à la teneur élevée en substances actives du produit concentré
- ▲ Exempt d'hydrocarbures et d'huiles minérales



Application

Le produit ne convient pas à une utilisation prédilué

Utilisation pur via un dispositif de dosage adapté.

Cire et protection :

Dans les matériels avec soufflerie en application mousse ou en pulvérisation (18–30 ml/VL).

Choisir le dosage en fonction de l'intensité de mousse et de l'effet de protection souhaités. Lors de l'application comme cire chaude, la température ne doit pas excéder 60 °C.

Dans les matériels sans soufflerie en application mousse ou en pulvérisation (3–4 ml/min; 1:2000–2500).

Appliquer sur toute la surface du véhicule. Comme il faut obtenir un déchirement lent de la pellicule d'eau, il est important d'utiliser une forte dilution. Puis rincer, idéalement avec de l'eau osmosée.

Indications

Toujours maintenir les contenants fermés et faire passer les tuyaux d'aspiration à travers le bouchon. En raison des matières premières naturelles, la coloration du produit peut varier ou un trouble peut apparaître sans aucune incidence sur la qualité du produit. Protéger du gel. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation non appropriée du produit.

Composition

Composés cationiques, substances d'entretien, solvants hydrosolubles, solubilisants, colorants, parfums (Coumarin, Benzyl Alcohol).
pH produit concentré : env. 4,5

Marquage

Marquage (produit concentré) : SGH07, Attention. H315 Provoque une irritation cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. P280 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Référence
c218025

Unité de conditionnement (UC)
Bidon de 25 kg

Nombre UC par palette
24