

218 JetWax

Cera lucidatura

- ▲ Conserva e tratta tutte le superfici del veicolo
- ▲ Protezione a lunga durata dagli agenti meteorologici e ambientali con brillantezza superficiale eccezionale
- ▲ Azione impregnante con una buona repellenza all'acqua e allo sporco
- ▲ Effetto manutentivo completo già durante il primo lavaggio
- ▲ Nessuna stratificazione ed effetto untuoso
- ▲ In caso di applicazione nei dispositivi schiumogeni, elevato potenziale schiumogeno
- ▲ Impiegabile anche con una qualità dell'acqua critica (es. elevata durezza dell'acqua)
- ▲ Straordinariamente adatto per cappotte tessili di auto cabrio
- ▲ Per un'esperienza olfattiva piacevole e intensa
- ▲ Mantiene la sua efficacia anche a temperature basse, fino ad almeno -5 °C
- ▲ Economico nell'uso grazie all'elevato contenuto di principio attivo nel concentrato
- ▲ Privo di idrocarburi e oli minerali



Applicazione

Il prodotto non va pre-diluito

Aggiungere puro o pre-diluito utilizzando un apposito dosatore.

Lucidatura e manutenzione:

In impianti con sistemi di asciugatura a getto d'aria come applicazione schiuma e spray (18–30 ml/autovettura). Il dosaggio viene scelto in base all'effetto protettivo e di schiuma desiderato. Se applicato come cera a caldo, la temperatura non deve superare i 60 °C.

In impianti con sistemi di asciugatura a getto d'aria come applicazione schiuma e spray (3–4 ml/min; 1:2000–2500). Applicare in modo uniforme sul veicolo. Dovendo generare rottura del film d'acqua, è importante utilizzare una diluizione adeguata. Risciacquare in seguito preferibilmente con acqua ad osmosi.

Avvertenze

Tenere sempre il contenitore chiuso ed utilizzare gli appositi tappi con passaggio per la tubazione. Sono possibili variazioni di colore e torbidità dovute alle materie prime naturali utilizzate, senza che ciò comporti una perdita di qualità. Proteggere dal gelo. Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1! Si declina qualsiasi responsabilità in caso di applicazione non corretta e non professionale!

Composizione

Composti cationici, sostanze di manutenzione, solventi idrosolubili, solubilizzatori, coloranti, profumi (Coumarin, Benzyl Alcohol).
Valore pH (prodotto concentrato): ca. 4,5

Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): SGA07, Attenzione. H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. P280 Indossare guanti/proteggere gli occhi. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Codice
c218025

Unità di misura (UM)
Tanica da 25 kg

Numero di unità per pallet
24