

218 JetWax

Консервант блеска

- ▲ Консервирует и придаёт ухоженный вид всем автомобильным поверхностям
- ▲ Долговременная защита от воздействия погодных и климатических условий и впечатляющий блеск поверхностей
- ▲ Эффект пропитки, который обеспечивает хорошие водо- и грязеотталкивающие свойства
- ▲ Полноценное ухаживающее действие уже после первой мойки
- ▲ Средство не накапливается и не засаливает поверхность
- ▲ При применении в пенообразующем оборудовании очень высокий потенциал пенообразования
- ▲ Можно использовать также при низком качестве свежей воды (например, из-за жёсткости воды)
- ▲ Отлично подходит для матерчатых складных крыш кабриолетов
- ▲ Обеспечивает приятный и интенсивный аромат
- ▲ Эффективно также при низкой температуре, морозостойкое при температуре не менее -5 °C
- ▲ Экономное применение благодаря очень высокому содержанию активного вещества в концентрированном средстве
- ▲ Без углеводов и минеральных масел



Применение

Средство не подходит для предварительного разведения

С помощью подходящего дозирующего устройства добавить в чистом виде в рабочий раствор.

Воск и уход:

В установках с сушкой обдуванием в качестве пенящегося или аэрозольного применения (18–30 мл/легковой автомобиль).

Дозировку выбирают в зависимости от необходимой интенсивности ухода и пенообразования. При нанесении горячего воска температура не должна превышать 60 °C.

В установках без сушки обдуванием в качестве пенящегося или аэрозольного применения (3–4 мл/мин; 1:2000–2500).

Нанести на автомобиль по всей поверхности. Поскольку требуется создать замедленный разрыв водяной пленки, необходимо использовать сильно разведённый раствор. Вслед за этим сполоснуть, лучше всего осмотической водой.

Указания

Постоянно держать резервуар закрытым и провести всасывающие трубопроводы через крышку. Возможно изменение цвета и помутнение из-за натуральных исходных материалов без потери качества. Беречь от мороза. Только для профессионального использования! Мы не несём ответственности за ущерб, нанесённый в результате неправильного и неквалифицированного применения!

Состав

Катионные соединения, вещества по уходу, водорастворимые растворители, агенты растворения, красители, ароматизаторы (Coumarin, Benzyl Alcohol).
показатель pH в концентрате: прикл. 4,5

Маркировка

Маркировка (в концентрате): GС07, Внимание. H315 При попадании на кожу вызывает раздражение. H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. P280 Пользоваться защитными перчатками/средствами защиты глаз. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

Номер артикула	Упаковочная единица (ue)	Количество упаковочных единиц на палете
c218025	Канистра x 25 кг	24