

219 ECOMAX Wax

Cire de conservation - concentrée

- ▲ Conserve et protège intensivement toutes les surfaces des véhicules
- ▲ Protection longue durée contre les intempéries et influences de l'environnement et brillance éclatante des surfaces
- ▲ Effet imprégnant qui confère de bonnes propriétés déperlantes et antisalissures
- ▲ Bon résultat de séchage, même sans utiliser d'agent de séchage
- ▲ Effet de protection optimal dès le premier lavage
- ▲ Pas de superposition de couches ni d'aspect gras
- ▲ Convient parfaitement pour les capotes de cabriolet en tissu
- ▲ Composition exceptionnellement douce et respectueuse de l'environnement
- ▲ Utilisation très économique grâce à la teneur très élevée en substances actives du produit hautement concentré
- ▲ Exempt d'hydrocarbures et d'huiles minérales



ECOMAX



Application

Le produit ne convient pas à une utilisation prédilué

Utilisation pur via un dispositif de dosage adapté.

Cire et protection :

Dans les matériels avec soufflerie en application mousse ou en pulvérisation (10–20 ml/VL).

Choisir le dosage en fonction de l'intensité de mousse et de l'effet de protection souhaités. Lors de l'application comme cire chaude, la température ne doit pas excéder 60 °C.

Dans les matériels sans soufflerie en application mousse ou en pulvérisation (3–4 ml/min; 1:2000-1:2500).

Appliquer sur toute la surface du véhicule. Comme il faut obtenir un déchirement lent de la pellicule d'eau, il est important d'utiliser une forte dilution. Puis rincer, idéalement avec de l'eau osmosée.

Indications

Toujours maintenir les contenants fermés et faire passer les tuyaux d'aspiration à travers le bouchon. En raison des matières premières naturelles, la coloration du produit peut varier ou un trouble peut apparaître sans aucune incidence sur la qualité du produit. Protéger du gel. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation non appropriée du produit.

Composition

Composés cationiques, substances d'entretien, solvants hydrosolubles, solubilisants, colorants, parfums.
pH produit concentré : env. 6

Marquage

Marquage (produit concentré) : SGH07, Attention. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H315 Provoque une irritation cutanée. P280 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Référence
c219080

Unité de conditionnement (UC)
Bidon carwash de 10 kg

Nombre UC par palette
60