

219 ECOMAX Wax

Концентрированный консервант блеска

- ▲ Интенсивно консервирует и придаёт ухоженный вид всем автомобильным поверхностям
- ▲ Долговременная защита от воздействия погодных и климатических условий и впечатляющий блеск поверхностей
- ▲ Эффект пропитки, который обеспечивает хорошие водо- и грязеотталкивающие свойства
- ▲ Хорошая эффективность сушки, в том числе без дополнительного применения вспомогателя сушки
- ▲ Полноценное ухаживающее действие уже после первой мойки
- ▲ Средство не накапливается и не засаливает поверхность
- ▲ Отлично подходит для матерчатых складных крыш кабриолетов
- ▲ Чрезвычайно экологичный и щадящий по отношению к окружающей среде состав
- ▲ Очень экономное применение благодаря высокому содержанию активного вещества в высококонцентрированном средстве
- ▲ Без углеводов и минеральных масел



ECOMAX



Применение

Средство не подходит для предварительного разведения

С помощью подходящего дозирующего устройства добавить в чистом виде в рабочий раствор.

Воск и уход:

В установках с сушкой обдуванием в качестве пенящегося или аэрозольного применения (10–20 мл/легковой автомобиль).

Дозировку выбирают в зависимости от необходимой интенсивности ухода и пенообразования. При нанесении горячего воска температура не должна превышать 60 °C.

В установках без сушки обдуванием в качестве пенящегося или аэрозольного применения (3–4 мл/мин; 1:2000–1:2500).

Нанести на автомобиль по всей поверхности. Поскольку требуется создать замедленный разрыв водяной пленки, необходимо использовать сильно разведённый раствор. Вслед за этим сполоснуть, лучше всего осмотической водой.

Указания

Постоянно держать резервуар закрытым и провести всасывающие трубопроводы через крышку. Возможно изменение цвета и помутнение из-за натуральных исходных материалов без потери качества. Беречь от мороза. Только для профессионального использования! Мы не несём ответственности за ущерб, нанесённый в результате неправильного и неквалифицированного применения!

Состав

Катионные соединения, вещества по уходу, водорастворимые растворители, агенты растворения, красители, ароматизаторы. показатель pH в концентрате: прибл. 6

Маркировка

Маркировка (в концентрате): G07, Внимание. H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. H315 При попадании на кожу вызывает раздражение. P280 Пользоваться защитными перчатками/средствами защиты глаз. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

Номер артикула Упаковочная единица (ue)
c219080 Carwash-канистра x 10 кг

Количество упаковочных единиц на палете
60