

228 ECOMAX Polish

Schäumende Reinigungs- und Glanzpolitur

- ▲ Konserviert und pflegt alle Fahrzeugoberflächen intensiv
- ▲ Langzeitschutz gegen Witterungs- und Umwelteinflüsse und beeindruckender Oberflächenglanz
- ▲ Imprägnierwirkung, welche für eine hervorragende Wasser- und Schmutzabweisung sorgt
- ▲ Deutliche Verbesserung der Trocknung
- ▲ Voller Pflegeeffekt bereits nach der ersten Wäsche
- ▲ Kein Schichtaufbau und kein Schmieren
- ▲ Durch einen hohen Tensidanteil ergibt sich auch eine erhebliche Reinigungswirkung
- ▲ Bei Anwendung in Schaumeinrichtungen, hohes Schaumvolumen, welches sich besonders gut abspülen lässt
- ▲ Auch bei kritischer Frischwasserqualität einsetzbar (z. B. Wasserhärte)
- ▲ Hervorragend für Cabrio-Stoffverdecke geeignet
- ▲ Sorgt für ein angenehmes und intensives Dufterlebnis
- ▲ Außerordentlich umweltbewusste und schonende Zusammensetzung
- ▲ Sehr ökonomisch einsetzbar durch sehr hohen Wirkstoffgehalt im Hochkonzentrat
- ▲ Frei von Kohlenwasserstoffen und Mineralölen



ECOMAX



Anwendung

Produkt ist nicht zur Vorverdünnung geeignet

Pur über geeignete Dosiereinrichtung der Anwendung zuführen.

Polieren:

als Schaumanwendung (20–40 ml/PKW).

Nach der Wäsche im Schaumverfahren auftragen und einpolieren.

Verbrauch von max. 30 ml/PKW bei Einsatz als Nordic Ecolabel Produkt.

In SB-Waschplatanlagen als Bürstenschäum (15–25 ml/min; 1:200-1:500).

Mit der Polishbürste auf das vorher gereinigte Fahrzeug auftragen.

Shampoo:

als Bürstenschampoo (5–15 ml/PKW; 25–100 ml/LKW).

Manuelle Fahrzeugwäsche:

per Schwamm oder Tuch mit Eimer (1–2 ml/L; 1:500-1:1000).

In einem Behälter die Anwendungslösung mischen und gut durchrühren.

Hinweise

Behälter stets geschlossen halten und Ansaugleitungen durch den Verschluss führen. Farbveränderung und Trübung durch natürliche Rohstoffe ohne Qualitätsverlust möglich. Vor Frost schützen. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Bei nicht sach- und fachgerechter Anwendung, wird keine Haftung übernommen!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Amphotere Tenside 5–15 %, Pflegesubstanzen, Farbstoffe, Duftstoffe.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 7,5

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS07, Achtung. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H315 Verursacht Hautreizungen. P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

| Artikelnummer | Verpackungseinheit (VPE) | Inhalt in kg | Anzahl VPE je Palette |
|---------------|--------------------------|--------------|-----------------------|
| c228080 | 10 kg Carwash-Kanister | | 60 |
| c228025 | 25 kg Kanister | | 24 |
| c228073 | 220 L Fass | 221 | 2 |