

228 ECOMAX Polish

Lucido schiumogeno per la pulizia e la lucidatura

- ▲ Conserva e tratta tutte le superfici del veicolo in modo intenso
- ▲ Protezione a lunga durata dagli agenti meteorologici e ambientali con brillantezza superficiale eccezionale
- ▲ Azione impregnante con un' eccellente repellenza all'acqua e allo sporco
- ▲ Notevole miglioramento dell'asciugatura
- ▲ Effetto manutentivo completo già durante il primo lavaggio
- ▲ Nessuna stratificazione ed effetto untuoso
- ▲ Grazie ad un elevato contenuto di tensioattivi svolge una notevole azione pulente
- ▲ In caso di applicazione nei dispositivi schiumogeni, genera un elevato volume di schiuma, che può essere risciacquato particolarmente bene
- ▲ Impiegabile anche con una qualità dell'acqua critica (es. elevata durezza dell'acqua)
- ▲ Straordinariamente adatto per cappotte tessili di auto cabrio
- ▲ Per un'esperienza olfattiva piacevole e intensa
- ▲ Composizione particolarmente rispettosa dell'ambiente e delicata
- ▲ Molto economico nell'uso grazie all'elevatissimo contenuto di principio attivo nel super concentrato
- ▲ Privo di idrocarburi e oli minerali



ECOMAX



Applicazione

Il prodotto non va pre-diluito

Aggiungere puro o pre-diluito utilizzando un apposito dosatore.

Lucidatura:

come applicazione schiuma (20–40 ml/autovettura).

Dopo il lavaggio, applicare il lucidante con dispositivo schiumogeno.

Consumo max. 30 ml/auto, se utilizzato come prodotto Nordic Ecolabel.

In piste self-service come schiuma per spazzole (15–25 ml/min; 1:200-1:500).

Applicare con la spazzola di lucidatura sul veicolo pulito in precedenza.

Shampoo:

come schiuma per spazzolatura (5–15 ml/autovettura; 25–100 ml/autocarro).

Lavaggio manuale del veicolo:

con spugna o panno e secchiello (1–2 ml/L; 1:500-1:1000).

Mescolare la soluzione di applicazione in un contenitore e agitare bene.

Avvertenze

Tenere sempre il contenitore chiuso ed utilizzare gli appositi tappi con passaggio per la tubazione. Sono possibili variazioni di colore e torbidità dovute alle materie prime naturali utilizzate, senza che ciò comporti una perdita di qualità. Proteggere dal gelo. Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1! Si declina qualsiasi responsabilità in caso di applicazione non corretta e non professionale!

Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi anfoteri 5–15%, sostanze di manutenzione, coloranti, profumi.

Valore pH (prodotto concentrato): ca. 7,5

Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): SGA07, Attenzione. H319 Provoca grave irritazione oculare. H315 Provoca irritazione cutanea. P280 Indossare guanti/proteggere gli occhi. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Codice	Unità di misura (UM)	Contenuto in kg	Numero di unità per pallet
c228080	I-tanica da 10 kg		60
c228025	Tanica da 25 kg		24
c228073	Fusto da 220 L	221	2