

228 ECOMAX Polish

Пенящаяся политура для чистки и придания блеска

- ▲ Интенсивно консервирует и придаёт ухоженный вид всем автомобильным поверхностям
- ▲ Долговременная защита от воздействия погодных и климатических условий и впечатляющий блеск поверхностей
- ▲ Эффект пропитки, который обеспечивает отличные водо- и грязеотталкивающие свойства
- ▲ Значительное улучшение сушки
- ▲ Полноценное ухаживающее действие уже после первой мойки
- ▲ Средство не накапливается и не засаливает поверхность
- ▲ За счёт высокого содержания ПАВ обеспечивается сильное очищающее действие
- ▲ При применении в пенообразующем оборудовании появляется большой объём пены, которая чрезвычайно хорошо смывается
- ▲ Можно использовать также при низком качестве свежей воды (например, из-за жёсткости воды)
- ▲ Отлично подходит для матерчатых складных крыш кабриолетов
- ▲ Обеспечивает приятный и интенсивный аромат
- ▲ Чрезвычайно экологичный и щадящий по отношению к окружающей среде состав
- ▲ Очень экономное применение благодаря высокому содержанию активного вещества в высококонцентрированном средстве
- ▲ Без углеводов и минеральных масел



ECOMAX



Применение

Средство не подходит для предварительного разведения

С помощью подходящего дозирующего устройства добавить в чистом виде в рабочий раствор.

Полирование:

в качестве пенящегося средства (20–40 мл/легковой автомобиль).

После мойки нанести пенным методом и полировать до блеска.

Расход не более 30 мл на легковой автомобиль при использовании в качестве средства с экологическим знаком Nordic Ecolabel.

В мойках самообслуживания в качестве щеточной пены (15–25 мл/мин; 1:200-1:500).

Нанести на предварительно очищенный автомобиль с помощью полировальной щётки.

Шампунь:

в качестве шампуня для чистки щёткой (5–15 мл/легковой автомобиль; 25–100 мл/грузовой автомобиль).

Ручная мойка автомобилей:

с помощью губки или салфетки с ведром (1–2 мл/л; 1:500-1:1000).

Смешать рабочий раствор в ёмкости и хорошо его размешать.

Указания

Постоянно держать резервуар закрытым и провести всасывающие трубопроводы через крышку. Возможно изменение цвета и помутнение из-за натуральных исходных материалов без потери качества. Беречь от мороза. Только для профессионального использования! Мы не несём ответственности за ущерб, нанесённый в результате неправильного и неквалифицированного применения!

Состав (в соответствии с 648/2004/EC)

Амфотерные ПАВ 5–15 %, вещества по уходу, красители, ароматизаторы.
показатель pH в концентрате: прибл. 7,5

Номер артикула	Упаковочная единица (ue)	Количество упаковочных единиц на палете
c228080	Carwash-канистра x 10 кг	60
c228025	Канистра x 25 кг	24
c228073	Бочка x 220 л	2

228 ECOMAX Polish

Пенящаяся политура для чистки и придания блеска

Маркировка

Маркировка (в концентрате): G07, Внимание. H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. H315 При попадании на кожу вызывает раздражение. P280 Пользоваться защитными перчатками/средствами защиты глаз. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.